

面板堆石坝SR填料接缝表面嵌缝施工

产品名称	面板堆石坝SR填料接缝表面嵌缝施工
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5.00/千克
规格参数	规格:25公斤 颜色:黑色 包装:箱装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

(1).有关面板堆石坝SR填料技术指标

在大坝伸缩缝处理中，嵌缝密封材料标准先对两种不同类型的密封材料进行了区分，并提出了不同的技术指标要求。将嵌填在接缝中并保持嵌填位置发挥止水作用的称为嵌缝止水条；将在水压力作用下，由嵌填位置流入接缝发挥止水作用的称为面板堆石坝SR填料。面板坝表层止水采用的是后一种密封材料（面板堆石坝SR填料）。

(2).面板堆石坝SR填料几种叫法：

面板堆石坝SR填料所以通常也被称为嵌缝密封胶、GB-CL柔性填料、GB-SR嵌缝胶、弹性腻子密封胶、止水腻子、SW嵌缝胶等,是专门为混凝土面板,堆石坝周边缝和伸缩缝止水而开发生产的新型止水材料。面板堆石坝SR填料外观为发亮黑色固体，为柔性橡胶泥状物，有粘接力，伸长率大。

(3).面板堆石坝SR填料特性:

面板堆石坝SR填料具有独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性,还具有操作简便,耐水、粘附性能好等特点,且施工投入的人员相对较少,便于加工成型,施工工艺简单,造价低廉。几年来,我衡水公司生产的柔性填料,先后在十几项水利、电力工程以及工业、民用建筑工程上应用,均取得了较好的防渗止水效果。

(4).面板堆石坝SR填料应用范围：

- 1.各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及周边缝。
- 2.大型层面板、伸缩缝、女儿墙与屋面接缝的密封。
- 3.地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞以及各种给排水工程的止水密封。

4.混凝土与橡胶、塑料、陶瓷及各种金属材料的粘结密封。

柔性填料施工方法对各种接缝、裂缝口凿制出8CM宽、8CM深的“V”型槽,充分清理石屑、粉尘和松动物,用砂浆填平不平处,使之干燥。在施工前,先用手将面板堆石坝SR填料搓成与缝宽相近的粗条;然后再填满连接缝上敷上搓成粗条的材料,使敷高表面呈规定的凸圆柱,之后覆盖上PVC保护盖板。

(5).面板堆石坝SR填料生产厂家：

面板堆石坝SR填料是我们公司研发的于大坝伸缩缝施工的防水填料，面板堆石坝SR填料已广泛应用水电工程，在面板坝所有可能产生渗漏的砼接缝迎水面，包括周边缝、垂直缝、防浪墙缝、趾板接缝和砼裂缝等。我们公司始终以高质量的产品、合理的市场价格、及时的售后服务获得了广大用户的好评与信任。本公司可以按图加工各种橡胶制品，同时还承接客户来样来图设计制造。面板堆石坝SR填料品种全、质量优、价格低、服务好的经营模式，势必能满足客户的多方需求。