

# 韩国LC塑料 (PC/ABS系列)

产品名称	韩国LC塑料 (PC/ABS系列)
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

## 产品详情

PC/ABS，聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物，是由聚碳酸酯 (Polycarbonate) 和聚丙烯腈 (ABS) 合金而成的热可塑性塑胶，结合了两种材料的特性，ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、抗紫外线 (UV) 等性质，可广泛使用在汽车内部零件、商务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。1.汽车内外饰：仪表板，饰柱，仪表前盖，格栅，内外饰件2.商务设备机壳和内置部件：笔记本/台式电脑，复印机，打印机，绘图仪，显示器3.电信，移动电话外壳，附件以及智能卡 (SIM卡)：4.电器产品，电子产品外壳，电表罩和壳体，家用开关，插头和插座，电缆电线管道5.家用电器，如洗衣机，吹风机，微波炉内外部件[1]

PC/ABS/GN-5001RF/LG化学,重要参数：密度:1.17 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.5 %断裂伸长率:70 %热变形温度:92 阻燃等级:0。

PC/ABS/GP-5000FQ/LG化学,重要参数：熔体流动速率:14 g/10min密度:1.17 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:295 拉伸强度:56 MPa。

PC/ABS/GP-5001AF/LG化学,重要参数：密度:1.22 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:50 断裂伸长率:100 %弯曲强度:96.078 MPa弯曲模量:2401.96 MPa。

PC/ABS/GP-5001BF/LG化学,重要参数：密度:1.22 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:45 断裂伸长率:100 %弯曲强度:96.569 MPa弯曲模量:2421.57 MPa。

PC/ABS/GP-5006AF/LG化学,重要参数：密度:1.22 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:57 拉伸强度:61.274 MPa断裂伸长率:120 %弯曲强度:96.078 MPa。

PC/ABS/GP-5006BF/LG化学,重要参数：密度:1.22 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:45 拉伸强度:56.86 MPa断裂伸长率:30 %弯曲强度:93.137 MPa。

PC/ABS/GP-5008AF/LG化学,重要参数：密度:1.19 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:35 拉伸强度:51.96 MPa断裂伸长率:50

%弯曲强度:81.37 MPa。

PC/ABS/GP-5106F/LG化学,重要参数 : 密度:1.25 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.4 %缺口冲击强度:69 拉伸强度:66 MPa断裂伸长率:7 %。

PC/ABS/GP-5200/LG化学,重要参数 : 密度:1.3 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.3 %缺口冲击强度:98 拉伸强度:98 MPa断裂伸长率:4 %。

PC/ABS/GP-5206F/LG化学,重要参数 : 密度:1.35 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.3 %缺口冲击强度:69 拉伸强度:93 MPa断裂伸长