

大坝防渗用SR防渗止水盖片价格

产品名称	大坝防渗用SR防渗止水盖片价格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	40.00/米
规格参数	材质:三元乙丙橡胶 规格:300x6mm 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

大坝防渗用三元乙丙盖片 SR防渗止水盖片价格

一、SR防渗止水盖片产品特点：

- 1.塑性防渗适应基面变形性强：SR防渗止水盖片是由GB柔性填料和三元乙丙橡胶板复合而成的，与混凝土基面粘结的是GB柔性填料，当混凝土基面变形时，GB柔性填料发生塑性变形，从而避免三元乙丙防渗保护盖板受到应力破坏；
- 2.抗拉强度高：利用三元乙丙防渗保护盖板内加强筋的增强作用，使其抗拉强度达到并超过1cm厚橡胶板的强度值，这样既可节约成本，又使得施工更加方便，防渗质量得以确保；
- 3.抗撕裂、抗冲击性好：由于有加强筋的增强作用，三元乙丙防渗保护盖板具有比橡胶片更好的抗撕裂、抗冲击破坏性能；

二、SR防渗止水盖片设计：

SR防渗止水盖片的固定原设计两边采用 80×50×8不等边角钢打膨胀螺栓,间距40cm,由于盖板两边的砼面不可能特别的平整,角钢的刚度大,不能适应这种变形,施工中先将6m/根的角钢改为2m/根,实施效果有一定改变,但增加了较多接头,接头部位也难以压实,后经设计修改将角钢改为50×5的镀锌扁钢,经现场查看,质量效果良好。

三、SR防渗止水盖片材质结构

SR防渗止水盖片是公司所生产的大坝防渗材料的一种保护盖片，为复合材质，一般厚度为6mm，其中4mm的橡胶胶，是用三元乙丙橡胶经密炼，硫化而成的，使得三元乙丙橡胶防渗盖片有的耐候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。SR防渗止水盖片是由三元乙丙胶板和GB止水板复合而成的止水新产品。SR防渗止水盖片是面板坝常有的表层盖板，也是各类工业与民

用建筑结构中常用的止水板材，具有良好的耐老化，耐低温性能。

四、SR防渗止水盖片的性能：

为解决普通盖板与砼面板及趾板不能很好密封的问题，我公司生产的SR防渗止水盖片，其中SR防渗止水盖片，不但具有优良的自粘性，而且还能与橡胶止水带、三元乙丙板、PVC土工膜、铜片等材料很好地粘结。模拟试验表明，SR防渗止水盖片还具有在高水压作用下不会流动、不被击穿的优越性能。采用SR防渗止水盖片，不仅综合了耐老化性和力学性能，而且解决了SR防渗止水盖片很难与混凝土表面牢固粘结，导致表层止水密封不可靠的难题。

五、SR防渗止水盖片施工注意事项：

1.SR防渗止水盖片施工原则：先缝里、后缝外、先两边、后中间。

2.施工基面坚实、干燥。

3.SR防渗止水材料施工完毕后，须加以保护，避免机械操作。

我公司生产的SR防渗止水盖片上复合有柔性填料，可与混凝土基面粘合密封，均匀传递水压力，实现了很好的防渗密封效果。