

水库大坝V型槽嵌缝橡胶棒检测指标

产品名称	水库大坝V型槽嵌缝橡胶棒检测指标
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/米
规格参数	型号:50型 材质:氯丁橡胶 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、水库大坝V型槽嵌缝橡胶棒是什么：

水库大坝V型槽嵌缝橡胶棒是指在面板坝止水材料中不可缺少的一种材料，水库大坝V型槽嵌缝橡胶棒规格尺寸很多，具体需要水库大坝V型槽嵌缝橡胶棒多大尺寸，那要看V型缝的大小来决定的，公司生产SR塑性止水材料，PVC棒，三元乙丙橡胶防渗盖片，HK弹性封边剂等各种面板坝上用的止水材料。

2、水库大坝V型槽嵌缝橡胶棒技术指标：

序号项目单位技术指标检测平均值

1邵尔A硬度度60 ± 5

(老化前59老化后63)

2抗拉强度Mpa 12.0 21.2

3断裂伸长率% 350 509

4老化系数% 0.85 0.97

3、水库大坝V型槽嵌缝橡胶棒规格型号：

水库大坝V型槽嵌缝橡胶棒具有耐老化、耐油、耐磨性、适用于在面板坝的理想材料。水库大坝V型槽嵌缝橡胶棒常用的规格为：12mm、15mm、20mm、25mm、30mm、50mm、70mm及根据客户需求生产制成的。

4、水库大坝V型槽嵌缝橡胶棒使用方法：

水库大坝V型槽嵌缝橡胶棒是面板坝常规止水结构型式通常采用三道止水，即在表层接缝设置有盖板保护的塑性嵌缝填料，在接缝中部设置止水带，在接缝底部设置铜止水。水库大坝V型槽嵌缝橡胶棒工程实践表明，水库大坝V型槽嵌缝橡胶棒该止水型式中的中部止水带在施工中很难与混凝土紧密结合，常发生漏水；水库大坝V型槽嵌缝橡胶棒同时在接缝位移作用下，接缝中的止水带产生的集中应变较大，一旦被破坏，将降低止水结构的效用，即流动止水型式在结构上是有缺点的。

5、水库大坝V型槽嵌缝橡胶棒生产厂家：

我公司生产水库大坝V型槽嵌缝橡胶棒，PVC橡胶棒，GB柔性填料，SR防渗盖片，遇水膨胀止水条，聚硫密封胶，遇水膨胀止水胶，橡胶气囊，橡胶坝，塑料胶泥，柔性填料等。橡胶公司生产水库大坝V型槽嵌缝橡胶棒是以氯丁橡胶为主加与各种合成橡胶为主要原料，水库大坝V型槽嵌缝橡胶棒掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、挤出成型，高温硫化制成的。