

## 彭州围挡草坪 草皮纹围挡

产品名称	彭州围挡草坪 草皮纹围挡
公司名称	青岛博翔远人造草坪厂
价格	4.00/平米
规格参数	品牌:博翔远 型号:BF2016 产地:山东
公司地址	青岛市市南区中山路10号1906户（注册地址）
联系电话	0532-80762362 18663949019

## 产品详情

彭州围挡草坪 草皮纹围挡，青岛博翔远人造草坪厂专业生产供应 围挡草坪安装施工方法，目前国内大型的人造草坪厂家产的草坪幅宽都是2-4米的，4米宽的一卷草坪100平方，然而一般墙面的常规高度是2米/2、人造草皮围挡牌常用于施工现场，这种生机盎然的绿色墙，不但占地面积少，省料省钱，而且在绿化美化市容市貌、减噪防尘、净化空气、调节温度等方面效果显著，颇受人们欢迎。主要用于安全隔离，为了施工现场和外部环境隔离施工现场成为相对封闭的空间，防止外来人员进入施工现场的设施。一般主体结构由钢结构与金属盖焊接而成，或采用各种砌筑材料砌筑墙体。人造草坪围挡牌是在原围挡结构上充分利用空间位置，在较大的位置悬挂布，发挥宣传和景观的作用。围挡牌也是户外，同样需要通过相关部门的批准才能发布。产品特性：性价比极高的产品用途广泛围挡牌墙面幼儿园专用房地产开发商专用家庭装饰专用产品类型：休闲草人造草坪草皮围挡产品型号：BHDS1030草高：8mm,10mm,15mm,20mm；针数：240针/m；针距：3/16英寸纤度：2200DTEX；密度：50400~54600簇/平方材质：PP；底布：单层105底布；质保：1年；产品规格：2米x25米。、人造草皮围挡牌常用于施工现场，这种生机盎然的绿色墙，不但占地面积少，省料省钱，而且在绿化美化市容市貌、减噪防尘、净化空气、调节温度等方面效果显著，颇受人们欢迎。主要用于安全隔离，为了施工现场和外部环境隔离施工现场成为相对封闭的空间，防止外来人员进入施工现场的设施。一般主体结构由钢结构与金属盖焊接而成，或采用各种砌筑材料砌筑墙体。人造草坪围挡牌是在原围挡结构上充分利用空间位置，在较大的位置悬挂布，发挥宣传和景观的作用。围挡牌也是户外，同样需要通过相关部门的批准才能发布。产品特性：性价比极高的产品用途广泛围挡牌墙面幼儿园专用房地产开发商专用家庭装饰专用产品类型：休闲草人造草坪草皮围挡产品型号：BHDS1030草高：8mm,10mm,15mm,20mm；针数：240针/m；针距：3/16英寸纤度：2200DTEX；密度：50400~54600簇/平方材质：PP；底布：单层105底布；质保：1年；产品规格：2米x25米。、围墙草坪仿真假草坪安装说明，很多电话咨询的客户以为围挡草坪是和铁皮围挡是一个东西，其实不然，围挡草坪是铁皮围挡+绿色草坪两个东西组成的，为了节省费用，博翔远人造草坪厂建议大家从围挡厂家购买铁皮围挡,再从草坪厂家购买草坪，然后可以自己黏贴，也可以找专业的工人黏贴，这样能省不少钱，也不会影响产品的质量，下面简单介绍一下围挡草坪的黏贴安装方法。希望对您有帮助，关于围挡草坪的相关问题也欢迎咨询我。1、围墙护栏仿真假草坪安装前通常是土建已形成交付砖砌或砼浇捣的下部基础，护栏可采用机械式胀栓、化学螺栓等方式将立柱钢衬底板固定在下部基础的中心部位作直线均布。2、如仿真假草坪围墙的下部基础尚未形成，建议将立柱钢衬增加长度直接预埋在墙体内，待墙体养护期后即可正式施工

；或预制预埋件敷设在墙体平面以后将立柱钢衬用电焊方式与预埋件焊接，这二种方式特点是较螺栓连接更为牢固，但预设时必须注意直线与水平线。

3、围墙护栏仿真假草坪立柱钢衬的间距须与设计尺寸一致，保证预装配的半成品能与之连接。

4、在直线距离全段拉上下限二道平行线作安装调整基准。保证护栏安装竣工后上下端的平直度。5、仿真假草坪护栏的横、竖向钢衬均已在出厂前装设连接完成，各承重点的加强配件也已安装到位，现场施工时仅需将护栏横衬与立柱连接固定即可。6、骨架安装完毕后，可以铺装围墙护栏仿真假草坪了，一般采用钉子钉或者胶水粘的方式，两种各有利弊，前者安装速度快，缺点是容易开缝开裂；后者安装较慢，但是平整度高，工程质量好。这个可以根据工期的不同要求选择合适的铺装方式。

7、安装完围墙护栏仿真假草坪后，可以在上面钉上宣传标语各种字体或者图案等。、围挡人造草坪，安全、环保，对人（畜）无害，表面光滑、手感细腻、色彩鲜亮、强度高、韧性好，选用国产一级原生料，即使无意触及护栏也不会像钢、铁护栏那样伤人。产品特点：

外观美观：具有白、蓝、红、绿等多种颜色，色彩鲜亮、表面光洁。安全环保：安全、环保，对人（畜）无害，表面光滑、手感细腻、色彩鲜亮、强度高、韧性好，选用国产一级原生料，即使无意触及护栏也不会像钢、铁护栏那样伤人。抗老化测试：在-50至70下使用不褪色、不开裂、不脆化，可高达30年。免维护：不枯朽、不腐蚀、不褪色、不需要日常维护，不污染环境。安装简便：采用专利的承擦式连接或专有的连接配件进行安装，简便快捷，固定牢靠。必须对于进行7-10天左右的保养才可以正是投入使用，如果塑胶跑道人造草坪在排水的设施上比较完善，那么其则比较适合全天候的使用，主要是运动员的相关训练，以及学生们的日常运动等，不可以作为其他用途来使用，对塑胶跑道人造草坪整个边缘的维护比较重要，不要随意的将其掀起，如果道牙出现损坏或者气泡等现象的话，应及时的联系相关的维修人员进行维修在施工过程中，还要为人造草坪水泥地基留有一定伸缩缝，以免因热胀冷缩而作而造成不良影响。青岛博翔远人造草坪厂主营业务包含塑胶跑道和人造草坪两大类产品，其中人造草坪项目覆盖“老、中、幼”三代，公司聚焦全民健身运动，专注于社区老年门球人造草坪场地建设、中青年免填充人造草坪足球场建设和幼儿园人造草坪活动场地建设。希望通过不懈地努力，为国家的教育、体育事业贡献一份力量。博翔远人造草坪立志成为最具价值、最具品质、最具魅力的体育设施工程公司。公司大力实施技术创新，根据欧美客户需求，用全国产原料成功开发出无污染、环保型高端休闲系列人造草坪，现已大量出口海外，获得客户的一致好评。博翔远人造草坪公司具备完善的SO-9001质量管理体系和ISO14000环境管理体系，产品通过了国家体育用品检验检测中心产品质量认证。公司将本着以技术进步和产品质量为根本原则，保证产品质量的稳步提升，超越客户期望，向广大客户提供持续改进的优质人造草坪和专业项目咨询设计服务。其中幼儿园系列人造草坪通过瑞士SGS不含重金属检测、草丝检测，欧盟出口玩具类产品安全性CE认证。围挡草坪在环保建设过程中有着得天独厚的优势，本身度很高，非常像天然草坪，围挡铺设之后让人心里感觉很绿色清新，并且有防尘、隔音、降温作用。围挡草坪的尺寸一般是2米或者4米宽，长度根据围挡的长度订做，抗老化性能好，一般使用年限能达到6-10年左右，好的能达到10年以上。草坪围挡造价低，耗时短，很多开发商使用草坪围挡，一些高端楼盘用的档次更高。正是对品质和细节有着非同寻常的追求，很多房地产工地、市政绿化才会毫不犹豫的选择草坪围挡。彭州围挡草坪草皮纹围挡，草坪围挡的施工步骤说明：

1、先搭建框架结构，一般为轻钢龙骨铺设镀锌铁皮，或者用成品轻钢成品围挡，或者墙面。

2、草皮运到场地先晾晒半日，让草皮自然伸缩。3、看好人造草坪的导向，依次简单固定并拉伸平整。

4、燕尾丝或者U型射钉进行依次固定（固定间距以30-50cm为），边缘及接缝部位固定间距需密集。

彭州围挡草坪草皮纹围挡准确来说，人造草坪的体育场出现在六十年代，在这之前它是在一个项目中创造的，用来改进都市少年的体质