

继电器，陕西，福特NT77型

产品名称	继电器，陕西，福特NT77型
公司名称	陕西三经科技有限责任公司
价格	4.00/台
规格参数	应用范围:控制 品牌:福特 产品系列:N
公司地址	陕西省西安市碑林区金花北路中段付九号
联系电话	86 029 83217662 13359215155

产品详情

应用范围	控制	品牌	福特
产品系列	N	型号	NT77
触点形式	常闭型	额定电压	DC4-24 (V)
电流性质	直流	外形尺寸	超小型
触点负载	中功率	防护特征	密封式
直流电阻	1 ()	吸合电流	1 (A)
释放电流	1 (A)	触点切换电压	1 (V)
触点切换电流	1 (A)		

特点：.超轻型继电器 .高灵敏度 .通断容量高达12a .可直接焊接在印刷线路板中

技术参数

外型尺寸(l × w × h)	18.4 × 15.2 × 10.2 mm
触点形式 (国内)	1h
(国外)	1a
触点材料	agpd (镜触点镀金)
触点负载	12a/250vac; 10a/277vac 30vdc
触点接触电阻	50 m
最大切换功率	300w 2770va
最大切换电压	30vdc 300vac
最大切换电流	12a
机械寿命	1 × 10 ⁷
电气寿命	1 × 10 ⁵
线圈功耗	0.45w
线圈额定电压	3,5,6,9,12,18,24 100vdc

吸合电压 max	75% 额定电压
释放电压 min	5% 额定电压
复归电压	
动作时间	8ms
释放时间	5ms
线圈允许最大电压vdc(max)	110% 额定电压
绝缘电阻	100 m (at 500v)
介质耐压	
(触点间)	50hz, 1000v
(触点线圈间)	50hz, 2500v
冲击	10g 11ms
振动	10 ~ 55hz 双振幅 1.5mm
环境温度	-40 ~ 70 ° c
相对湿度	85% (at 40 ° c)
重量	7 g
型号对照	american zettler, a2766