

福意联281L恒温箱

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 福意联281L恒温箱 |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司销售一部 |
| 价格 | 76455.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:福意联 温度:2度-48度 产地:北京 |
| 公司地址 | 东城区朝阳门soho9层909室 |
| 联系电话 | 13910923377 |

产品详情

-福意联281L恒温箱-公司生产的恒温设备主要适用于实验室，科研单位，医疗事业，工厂等各种单位对于各种物品的高温干燥处理，恒温培养，常温储存，低温储存等用途。公司现有-30度到100度温度范围各规格产品，容积有100升到1000升等不同容积的多种型号，可满足各级单位对不同种类物品的储存，培养，干燥等功能，欢迎新老客户来电咨询

福意联281L恒温箱技术参数：

福意联281L恒温箱性能特点：PTC陶瓷加热技术。翅片式风冷循环技术，储存样品专用恒温冷藏箱，让箱体内部温度更加均匀。采用制冷片，制冷速度快；ptc陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果更好。采用优良的的制冷系统与制热系统匹配合理，在任何环境温度下使用都可使箱体内部温度达到恒定。产品经过检测机构进行昼夜环境温度交替试验，停断电保温试验等各项指标严格检测，产品设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，点击任意键解除警报声。根据国内人员身高设计，箱体1.89米，既不用为取放物品也不用为搬运及放置的地点发愁；功率小、节能省电，节能；风冷、压缩机、制冷速度快；超大容量，人性化设计的储物架，平面分类便捷取放物品；精良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化恒温箱温度控制更温度宽泛在0-100度之间，可任意设定需要的数值，温差；强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。人性化设计：箱体采用结构钢板，经优良防腐磷化、喷涂工艺、表面色泽柔和，内壁为ABS工程塑料；双层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体配锁，底部四个万向脚轮；门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。风道设计，前置风道设计，是箱体在嵌入墙体内部或者使用空间狭小的时候仍可以正常运作，大大节省了使用空间。

福意联281L恒温箱售后服务：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、质量保证:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。

四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

案例图片

勤发发