

钢筋加工棚 钢筋防护棚搭设注意事项

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 钢筋加工棚 钢筋防护棚搭设注意事项 |
| 公司名称 | 河北尚兆金属制品有限公司 |
| 价格 | 160.00/平米 |
| 规格参数 | 品牌:尚兆 规格:6*9米 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省衡水市安平縣南关村村南100米处 |
| 联系电话 | 03183558729 15131869527 |

产品详情

钢筋加工棚在工地是经常要用到的，那么它的搭建也是需要注意的工地钢筋加工棚怎样搭建？

钢筋加工棚是施工现场内对钢筋进行拉直、弯曲、焊接等钢筋加工作业的一个场地。钢筋加工棚的长和宽，一般会根据钢筋加工数量和使用机械的多少确定加工棚的大小，一般情况有6*12m、9*12m、可以根据施工实际情况，自行设计长与宽尺寸。钢筋加工棚工作台的布置也要合理，根据真实钢筋加工流程来，还有加工前原材料钢筋和加工结束后成品的存放，所以钢筋加工棚的地面应高于施工场地地面30cm，防止雨水浸泡，用脚手管进行搭设时，应有地横杆和斜撑，以保证加工棚的稳定性。

钢筋加工棚采用国际标准钢材制作，首先在现场利用扣件将多根钢管扣接搭设成加工棚的整体式钢结构，再设置斜撑和双层防砸结构，校验钢结构强度是否符合设计要求，最后在栏杆上钩挂安全标语横幅，整个钢筋加工棚施工完毕标准化设计。全拼装式，快速组装，拆卸简单，方便运输，型材及配件规格可按需求来定制。同时地面也需要硬化，立柱基础浇筑700*700*700mm混凝土，预埋300*300*12mm钢板。

施工现场所有钢筋加工场均需设置加工棚，所有露天放置的施工设备均应搭设安全防护棚，如搅拌机、砂浆机、输送泵：在建筑物坠落半径内或塔吊覆盖范围内的加工棚需要设置双层防护，室外加工棚、防护棚搭设要满足规范和使用要求，四周悬挂安全警示标语和宣传标语（蓝底白字），地面做硬化处理；加工棚立柱采用方钢或圆钢制作，刷建工蓝油漆，防护棚两侧应设置八字撑，并满挂密目安全网，所有水平杆控制伸出立杆外侧基础采用C20素砼基础(地基承载力不能满足要求时需配置钢筋)，加工棚立柱与基础预埋件可采用螺栓连接或焊接连接；屋盖采用镀锌铁皮瓦，刷建工蓝油漆防护棚两头进出口处张挂安全警示标志牌和安全宣传标语。

河北尚兆金属制品有限公司原深州市泰森网栏厂，成立于2002年因业务需要更名为河北尚兆金属制品有限公司，是市政护栏网、京式交通护栏、钢筋棚梯笼、草坪围栏、电梯门等产品专业生产加工的厂，拥有完整、科学的质量管理体系。河北尚兆金属制品有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈，我们衷心希望新老客户一如既往的支持和信赖。