

尚兆三级配电箱防护棚 加气块材料堆放棚 施工现场配电箱防护棚

产品名称	尚兆三级配电箱防护棚 加气块材料堆放棚 施工现场配电箱防护棚
公司名称	河北尚兆金属制品有限公司
价格	160.00/平米
规格参数	品牌:尚兆 规格:6*9米 产地:河北
公司地址	河北省衡水市安平县南关村村南100米处
联系电话	03183558729 15131869527

产品详情

组装式配电箱防护棚,工地安全用电标准做法河北尚兆帮你了解一下,如今的建筑行业我们都在大力提倡和实施建筑安全施工,做到建筑文明施工单位。为了减少施工事故的发生我国颁布了一些在建筑施工配电箱防护棚安装定制化、工具化的防护装置,不仅保障了施工人员的安全还提高了施工进度,组装式配电箱防护棚就是其中之一。尚兆实业的组装式配电箱防护棚设计新颖,安装便捷,高温烤漆喷涂,颜色靓丽美观,满焊焊接,质量可靠。根据建筑工程临时用电管理条例制度,在临时用组装式配电箱防护棚周围2米范围内不得堆放杂物或物品工具。在施工现场临时用电保障按照《施工临时用电安全技术规范》,变压器主电源箱由土建项目管理中心电气专业工程师负责管理,各主体施工部门到指定的主电源箱接电。施工临时用电分为“一级、二级、三级”用电箱,工地上的一级用电一般连接临时变压器供施工场地用电,一级用电箱防护棚设有专用的临时用电房。

二级用电箱棚连接一级用电箱,防护棚放在施工现场规划好的位置,不能随意挪动,外面设有临时用电防护棚。二级配电箱防护棚的棚身是由四面2.4m(高)×1.96m(宽)的防护护栏拼接组成,栏杆外侧立杆边长30mm、厚2.5mm的方矩管,里侧立杆边长25mm、厚2mm的方矩管焊接而成。棚顶是由四面500mm(高)×2420mm(宽)的特殊边框拼接组成,边框是由边长30mm、厚2.5mm的方矩管焊接而成,延伸的支架由边长25mm、厚2mm的方矩管组成。棚身与棚顶的相连由每面伸出的支架(25mm×2mm)各自镶入棚身立杆(30mm×2.5mm)里面。防护棚主框架由40mm×40mm的方矩管焊制,棚身方矩管间距为15cm设置,总高为2.8m、宽1.5—2m。防护棚正面设有栅栏门。配电箱安全防护棚底层配电箱防护棚要配置两层防护,做到防雨、防砸。在防护棚正面悬挂操作规程牌、安全警示标语,帽头设置建筑企业标识。围栏刷有红白(黄黑)相间的警示漆料,起到警示警醒作用,达到防腐耐用。安全防护棚不仅可以用在配电箱也可以用在钢筋下料区、木工下料区、首层电梯出入口、搅拌机等施工现场。

河北尚兆金属制品有限公司原深州市泰森网栏厂,成立于2002年因业务需要更名为河北尚兆金属制品有限公司,是市政护栏网、京式交通护栏、钢筋棚梯笼、草坪围栏、电梯门等产品专业生产加工的厂,拥有完整、科学的质量管理体系。河北尚兆金属制品有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈,我们衷心希望新老客户一如既往的支持和信赖。www.hbtaisen.com

