

碱性反渗透阻垢剂 高盐水阻垢剂 苦碱水阻垢剂 工程用水阻垢剂EN-210

产品名称	碱性反渗透阻垢剂 高盐水阻垢剂 苦碱水阻垢剂 工程用水阻垢剂EN-210
公司名称	山东艾克水处理有限公司
价格	9.00/公斤
规格参数	品牌:艾克 型号:EN-210 产地:山东菏泽
公司地址	菏泽市开发区丹阳东路2658号高科技工业园内
联系电话	18954779244 18954779244

产品详情

EK-210 反渗透膜阻垢剂 (碱性 1.10)

一、性能与用途

碱性反渗透膜阻垢剂被广泛的用于苦咸水、高盐水、工程用水及饮水等用途；

具有良好的抑垢能力，减少结垢并减少膜管清洗的频率；

Exlen膜阻垢剂适用于所有的膜管种类，有效的铁隔离剂；

允许膜管系统工作在较高的采水率，对不同种类，程度的结垢物质而言，是一种优质的抑垢剂。

二、技术指标

项目	指标
外观	淡黄色透明液体
比重 (20 g/cm ³)	1.10 ± 0.05
PH (1%)	10.0 ± 0.5

三、投加说明

根据水质分析报告及系统情况计算出一个合适的投加浓度，一般Exlenwater技术工程师推荐的反渗透膜阻垢剂投加浓度为3-8ppm，用脱盐水10倍稀释。

四、使用方法

药剂在保安过滤器之前投加；

校准计量泵的实际出力；

配制反渗透膜阻垢剂时应充分搅拌15—20分钟；

定期清洗加药箱，以防细菌滋生。

五、包装与贮存

1) 采用塑料桶包装，25kg或20kg/桶；

2) Exlen膜阻垢剂物化性质稳定，储存于阴凉处，储存期为2年。

六、安全防护

EK-210 反渗透膜阻垢剂（碱性 1.10），操作时注意劳动保护，应避免碱性膜阻垢剂与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。