

固体反渗透膜清洗剂Exlen酸性反渗透清洗剂EQ-502水处理清洗剂

产品名称	固体反渗透膜清洗剂Exlen酸性反渗透清洗剂EQ-502水处理清洗剂
公司名称	山东艾克水处理有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:艾克 型号:EQ-502 产地:山东菏泽
公司地址	菏泽市开发区丹阳东路2658号高科技工业园内
联系电话	18954779244 18954779244

产品详情

Exlen酸性反渗透清洗剂EQ-502是一种低PH值、低泡沫、固体配方反渗透膜清洗剂；由菏泽生产水处理清洗剂源厂家艾克水处理（Exlenwater）公司生产的；产品主要用以去除水处理系统内金属氢氧化物、碳酸钙、和其它盐类的结垢。

反渗透膜清洗剂EQ-502属水基清洗剂，清洗过程无污染；在微观和宏观方面都是安全的，并且良好的清洗效果可以延长膜的运行时间。此外，Exlen源厂家拥有清洗团队可自带反渗透清洗剂提供现场清洗服务，事由人做，一步到位，经济适用，节约清洗成本，降低反渗透系统日常维护成本。

性能与用途

固体反渗透膜清洗剂EQ-502可以与水以任意比混溶，稀释液调节PH保持在2.0~4.0之间即可；适用于RO膜、超滤膜、钠滤膜及中空纤维膜。

技术指标

项 目

外 观

PH (1%)

保存温度不得低于

使用方法

根据水质分析报告及系统情况计算出一个合适的投加浓度，通常将清洗剂投加在清洗箱中，投加浓度为1~3%。

清洗实例

项目名称	大唐长春某热电有限责任公司
项目介绍	反渗透设备清洗
合作产品	碱/酸性反渗透膜清洗剂
月用货量	酸 碱性水系统清洗剂分别1.8吨
运行情况及效果评价	

三套反渗透装置A、B、C工况一样，均为一级两段式布设，一段98支膜（14根膜壳），二段6支膜（8根膜壳）。处理水质为循环冷却水排污水，三套设备交替使用。清洗完成后，运行压力、压差、电导率、产水量均恢复到正常值，达到甲方要求。

清洗说明

清洗前，明确反渗透膜污染类型并分析缘由以对症清洗；
清洗过程中，清洗液温度始终要保持在要求（25~35℃）的温度范围内；清洗的流量计算，应采用反渗透清洗剂源厂家技术工程师的推荐值，实际流量大小及浸泡时间的长短要根据污染类型及污染程度来确定。污染较为严重的系统，清洗前要咨询ExLen技术工程师；
若通过邮寄水样，根据系统水质1对1特配膜清洗剂，清洗效果更佳；

多段RO系统，每段应单独清洗以获得更好效果，如果洗液变浑浊或PH值超出建议的范围，需重新配制清洗液或投加清洗剂。

检查并冲洗整个RO清洗系统保持洁净；

包装与存储

Exlen水系统清洗剂物化性质稳定，常规采用25kg或20kg/桶的塑料桶包装；另外，作为酸性反渗透清洗剂源厂家可根据客户要求设计个性标签；定制包装规格等个性化服务；产品应储存于阴凉处，储存期为1年。

安全与防护

EQ-502固体反渗透膜清洗剂为弱酸性，操作时注意劳动保护，避免其与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。