

垃圾渗滤液消泡剂 耐高温消泡剂 膜废水消泡剂 水处理消泡剂 垃圾消泡剂

产品名称	垃圾渗滤液消泡剂 耐高温消泡剂 膜废水消泡剂 水处理消泡剂 垃圾消泡剂
公司名称	山东艾克水处理有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	品牌:艾克 型号:WT-330 产地:山东菏泽
公司地址	菏泽市开发区丹阳东路2658号高科技工业园内
联系电话	18954779244 18954779244

产品详情

艾克水处理（Exlenwater）消泡剂源厂家生产诸如：发电厂渗滤液、反渗透垃圾渗滤液消泡剂；市政污水、好氧池生化污水、化工污水、各种曝气池、各种有膜废水

消泡剂；冷却塔冷却水处理、循环水处理化学清洗消泡剂；蒸馏法垃圾渗滤液耐高温

消泡剂；电厂脱硫水处理脱硫消泡；聚醚消泡剂、有机硅消泡剂等消泡抑泡产品。

高温消泡剂是我公司采用进口原料并按国外先进技术指导生产的一种高温型消泡剂，突出优点是可在高温条件下稳定使用而不影响消泡性能。

一、性能与用途

非离子耐高温消泡剂由多种有机化合物增效剂，聚醚及脂肪醇醚类等物质组成，在较低浓度下能保持很好的消抑泡效果，它和普通有机硅消泡剂相比，高温消泡剂相溶性好，消泡快，稳定性好，在水中易分散，不会有漂浮，用量少，抑泡持久。可用于负压高温MVR蒸发器废水蒸馏高温消泡，可耐200 以上高温，不会因破乳或与体系产生反应而影响产品的性能。

适用于各种污水处理体系等。

二、技术指标

项目	指标
外观	透明液体
pH	6.0-8.0
粘度 mPa.s	200-3000
乳液离子型	非离子型

附注：上述指标仅供参考，Exlen消泡剂源厂家可根据客户水质1对1特配垃圾渗滤液消泡剂

三、使用方法

- 1) 耐高温消泡剂具有优异的消泡、抑泡性能，一般可以稀释后添加，也可以直接添加在泡沫产生后或作为抑泡组份加入系统中；
- 2) 根据不同使用体系，消泡剂的添加量10-500PPM，具体添加量由客户根据具体情况试验决定。

四、包装与贮存

- 1) 采用25Kg、50Kg、200Kg衬塑铁桶包装或协商包装。
- 2) 适宜室温储存，勿置于热源附近，不得在阳光下曝晒。

膜废水消泡剂聚醚型源厂家技术工程师温馨提示：不可向消泡剂中加酸、碱、盐等物质，用水稀释后不可长期存放。蒸发器高温消泡剂储存一年之内不会分层，超过此期限若有分层现象出现，可在使用前搅拌均匀，不影响使用效果。