

# 甘肃603石圆柱 万宝龙圆柱源头厂家 603石圆柱批发

产品名称	甘肃603石圆柱 万宝龙圆柱源头厂家 603石圆柱批发
公司名称	南安市万宝龙精工石材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州南安市水头镇蟠龙开发区
联系电话	13514009999 13514009999

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南安市万宝龙精工石材有限公司

### 石材大板的合理排版

?? 根据客户提供的样品，进行选料后上砂锯加工，计算出需要多少立方米的荒料可以出多少的大板，然后将自动研磨机磨光后的板材按颜色分架，并填写详细的质量明细表，转入桥切，以便下道工序提前准备或外购大板。

?? 配料员根据图纸清单及平面分布图明细表，及时准确计算出用料方案。首先要保证主立面(正面)颜色与样品一致，再根据各个轴立面、区域、楼层来调整，将颜色稍有差异的用在背面、转角处、次主面、高楼层处(10层以上)。但整个立面(部位)颜色要过渡自然，甘肃603石圆柱，看不出有颜色差异，并计算每块大板切几块大规格及套切几块小规格尺寸，做到大小产品搭配使用。

?? 桥切机手要严格按配料员的配料计划加工，如有更省料的办法可优先采纳，特别注意有纹顺的产品，注意有纹顺的方向，有追纹的产品要纹顺对接，并在产品的侧面编号，标明箭头方向。

### 交货成品的排版

?? 按加工计划生产出来的产品转入排版区，按图纸平面分布图逐一排列出来，603石圆柱批发，将产品表面擦干净，察看整体效果，发现颜色有差异的，进行调整、更换，并保证主立面颜色一致。其他区域、部位颜色有差异的，在同一区域、同一部位的同一规格间进行调换，603石圆柱厂家，并保证颜色由浅入深、由近入远、由低层向高层慢慢过渡，站在1米处看不到颜色有明显差异，颜色差异大的(花纹、颗粒不同)要及时调换。

虽然上道工序已排版，603石圆柱多少钱，但天然石材同一矿区因位置不同，颜色也有差异，而且同一块板面都会出现阴阳色，花纹、颗粒也存在分布不均匀。此外，石材内部也存在扫花、黑斑、杂质等因素，故需进行二次排版。

## 大理石圆柱面饰操作工艺——制作骨架

基层处理:安装前，应根据图纸尺寸认真进行核实结构尺寸，对超出允许偏差的柱面要进行修正，基层面到饰板面厚度不小于5cm。基层应具有足够的强度和刚度，且表面平整，并要清除基层的尘土、油渍和残留砂浆等。抄平放线:基层处理后，应弹水平线和分格线，弹出柱的中心线。

骨架安装，依据放线的具体位置进行。骨架的固定，常用连接件将骨架与主体结构相连。连接件与主体结构的固定，通常有两种固定方法。一种是在主体结构上预埋铁件，将连接件与工中各种人为因素的影响，尺寸难以控制。施工现场中往往采用膨胀螺栓。工中各种人为因素的影响，尺寸难以控制。施工现场中往往采用膨胀螺栓。

如果采用膨胀螺栓，要保证膨胀螺栓的埋入深度。因为膨胀螺栓的拉拔力大小，与埋入的深度有关。这样，就要求冲击钻在混泥土结构、上钻孔时，按要求的深度钻孔。当遇到钢筋时，应错开位置。但应固定在结实的位置上。待连接件固定后，可以安装骨架。一般先安装竖向杆件，因为竖向杆件与主体结构相连，竖向杆件就位后，可安装横向杆件。如果横竖杆件均是型钢一类的材料，可以采用焊接，也可以采用螺栓或其他办法连接。

骨架的安装，应注意骨架本身的处理。我们采用的大多是钢骨架，要涂刷防锈漆，其遍数应符合设计要求。骨架安装完毕应进行周全检查，特别是横竖杆件的中心线，需要注意的是:横向龙骨的间隔尺寸应与石板材料的高度相同，以便设置钢丝或不锈钢丝对大理石进行绑扎固定。

甘肃603石圆柱-万宝龙圆柱源头厂家-603石圆柱批发由南安市万宝龙精工石材有限公司提供。南安市万宝龙精工石材有限公司是一家从事“石圆柱,实心空心圆柱线条,浮雕,等加工难度大的异的异形石材”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“万宝龙”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使万宝龙圆柱在大理石中赢得了客

户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！