

谢岗发电机租赁-谢岗租赁发电机单价

产品名称	谢岗发电机租赁-谢岗租赁发电机单价
公司名称	东莞市吉赛特机电设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:吉赛特 功率:1-5K千瓦 产地:进口
公司地址	广东省东莞市樟木头镇赤布路32号102室（注册地址）
联系电话	13570721612

产品详情

谢岗发电机租赁-谢岗租赁发电机单价吉赛特（GENSET）发电机出租
全国联保,品质保证,价格合理.性能稳定.发电机出租
免费提供设计及方案,送货上门,安装售后全方位服务.

本公司立足东莞面向全国省提供大型发电机出租。价格实惠，机组稳定，服务全面，技术一流。绝对保障企业单位，工程建设，商业活动等紧急临时用电需求。我们始终坚持“以质量求生存、以科技求发展”的企业宗旨，凭借精湛的技术力量和训练有素的售后服务队伍，建立现代化的企业管理制度，拓展国内外市场。本公司树立“客户第一、信誉至上”的信念，用真挚的心、热忱的态度提供高效及时的服务来满足广大客户的需求。

谢岗发电机租赁-谢岗租赁发电机单价柴油发电机组技术数据GF-350机组技术参数型号GF-350额定转速 (rpm)1500额定频率 (Hz) 50常用功率 (Kw) 280稳态电压调整率 (%) ± 1 电压波动率 (%) ± 0.5 瞬态电压调整率 (%) +20 ~ -15电压稳定时间 (s) 1稳态频率调整率 (%) ± 1 频率波动率 (%) ± 0.5 瞬态频率调整率 (%) +10 ~ -7频率稳定时间 (S) 3波形畸变率 (%) 5发电机
型号CPI354C结构单轴承，4极，无刷，防滴漏效率0.924额定功率因数0.8（滞后）额定电压 (V) 400 / 230额定功率 (kW / kVA) 350 / 437.5励磁系统无刷自励电压调节方式AVR（自动电压调节器）接线方式三相四线，Y型接法防护等级IP21绝缘等级H稳态电压调整率 (%) ± 1 电话干扰系数TIF < 50电话谐波因数 (%) 2控制模块品牌HGM6110显示内容机组相/线电压、机组电流、机组频率、机组转速、油压、水温、电池电压、运行时间

专业经营50KW-2000KW等功率原装进口发电机机组。重点推荐：【高性能】【低油耗】【长寿命】【噪音小】【故障低】【电压稳】【负载强】我们的优势：质量保证 租赁发电机组全部使用国际知名进口品牌。技术先进，性能稳定。发电机励磁系统能使机组在瞬间加载时迅速恢复频率波动。低油耗、更静

音、更稳定、超负载等特点都体现了进口发电机的卓越性。服务周到 我公司可派专业技术人员到项目现场进行实现设备负载计算，根据不同的负荷为客户选用最佳合适机型进行现场安装、调试，并配有专业的操作人员根据需要24小时随时发电。对于发电机租赁，客户可以选择长期、短期或者不定期租用，通过灵活应用直接为用户节省额外开支，让客户用的放心，租的开心。价格优惠 本公司长期租赁发电机设备。与中建、中铁、中交、路桥、中水电等诸多单位合作过，租赁销售价格优惠，诚实守信，服务周到！期待与您合作。方便灵活的租赁方式 可为用户提供长短期及临时用电租赁服务，提供不同租赁方式可供用户选择。本公司专业从事发电机出租，发电机出售，发电机维修，二手发电机出售与回收，价格公道，服务周到。 <http://www.fsfjcz.com/>

柴油发电机的五种节油技巧 保持机器不漏油：柴油机常因输油管接头平面不平，垫片变形或损坏而漏油。解决这种情况，可将垫片涂上气门砂，放在玻璃板上磨平，接正油管接头，或者增设柴油机回收装置，如用自行车条帽代替空芯螺丝，焊在油箱上，也可用塑料管将油嘴的回油管与空芯螺丝相连接，让回油注入油箱。提高柴油机冷却水温度：柴油机的正常水温是65-95℃，而多数机器的水温低于50℃。这样一来，就使得柴油不能完全燃烧，而且机油粘度加大，零件运行磨损阻力增加，致使油耗加大。保证最佳供油提前角：如195型柴油机供油提前角为16-25度。柴油机使用一段时间后，由于柱塞件与喷油泵传动件的磨损，供油提前角就会减小，造成供油时间过晚，油耗量大。搞好油料净化：柴油机约有一半以上的故障出在供油系统。排除方法之一是将购买的柴油沉淀2-4天再用，这样可沉淀出柴油所含杂质的91-98%。改变“大马拉小车”的配套现象：“大机器带小水泵”现象，也是浪费动力、增加油耗的原因之一。在现有设备不变的情况下，适当提高水泵转速，让流量、扬程与轴功率同时增加，都能达到节能省油的目的。