

RJM防霉防水装饰涂料用途

产品名称	RJM防霉防水装饰涂料用途
公司名称	辽宁盘锦瑞麟防腐防水材料有限公司
价格	11.00/公斤
规格参数	品牌：RJ:表干：2 用途：防腐防:实干：6 产地：沈阳:断裂伸长率：120%
公司地址	辽宁省盘锦市大洼区清水镇小清村苏五线路北清水砖厂院内
联系电话	15253509597 13309830356

产品详情

产品简介

RJM防霉 防水装饰涂料是氟改性的防霉防水涂料，针对不同的混凝土构筑物的防水防霉装饰等功能而研发的双组份防腐涂料,适应于潮湿的混凝土结构和钢结构,适应于潮湿的混凝土结构和钢结构的防护。RJM防霉防水装饰涂料是耐水耐霉菌性能很异、无VOC无污染的装饰涂料，在砼干湿面上均可施工，施工后的涂层有一定的柔韧性，施工方便、粘结力强。

二 产品特点

- 1、耐老化性能很异。
- 2、耐微生物霉菌性能好。

3、无VOC、无害、无污染可用于饮用水工程。

4、粘结强度高。

5、经RJM防霉防水装饰涂料保护后的混凝土碳化实验28天后，碳化深度为零。

6、成膜后有一定的弹性，对混凝土的表面均有良好的附着力。

7、

具有很异的耐冻融老化性，特别适用于长期浸水环境下，其耐水性符合相关规范要求。

8、耐干湿交替性能特强，抗微生物及酸、碱、盐的侵蚀性能佳。

9、在干湿基面均可施工、施工简便、安全、粘结强度高，零下30 不起泡、不脱落，无需做保护层。

三 适用范围及条件

RJM防霉防水装饰涂料主要适用于内墙及外墙等潮湿环境的装饰防水、特别适用于水厂、药厂、车库潮湿环境下防霉防水装饰工程。

五四 施工操作规程

RJM防霉防水装饰涂料很大特点是对基层形状、部位、基层种类等无特殊要求，它适用性强，适用于各种钢结构和混凝土结构基层，其施工操作可归纳为以下三个环节。

（一）基层准备

A:混凝土结构

1、

基层要求平整，表面压实压光，无尖锐棱角，无蜂窝麻面，无起鼓裂纹，否则必须处理达到以上要求。

2、表面建筑垃圾、浮灰必须清除干净。

3、基层不应有明水，否则应排除，清扫干净。

B:钢结构

1、钢结构要求

钢材表面除锈达到Sa2.5级。

2、直接

喷涂RJM防霉防水装饰涂料达到设计厚度要求。

(二) 材料使用

使用前应该搅拌均匀。

施工可采用

机械喷涂或涂刷

1.

RJM防霉防水装饰涂料是双组份涂料，使用前将两个组分混合后搅拌均匀（搅拌时间不少于15分钟）

2.

每次搅拌完毕及时用清水清洗配料桶及搅拌叶片等器具和设备，否则会影响下一次配料的质量。

(三) 涂料施工

1. 混凝土基层刮涂专用防水腻子，刮平；在处理后的基层先涂刷一遍底涂。

2. 待底涂干燥后，喷涂或涂刷二遍面涂，厚度大约300um。