## SMG P928/P936 摊铺机

产品名称	SMG P928/P936 摊铺机
公司名称	斯迈格(北京)国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SMG 型号:P928/P936 用途:用于安装运动弹性合成地面
公司地址	中国 北京 北京市 朝阳区朝外大街甲6号B-4A-47
联系电话	86-010-59073251

## 产品详情

品牌 SMG 型号 用途 用于安装运动弹性合成地 适用行业

P928/P936 运动场地施工

面

p928/p936 全自动摊铺机

p928e-936e系列的最新一代产品集合了前身柴油发动机的优势及p702这一最领先型号的使用和设备优点。经过实践使用证实有效的部件、精心的思索和完善的设计,两边皆安装有控制板,这些突出了它功能强大、设备耐用,操作简单的特点。保证了smg为跑道铺设和弹性层铺设提供专业优化而又优质的解决方案。

另外,驱动装置前安装的按钮可以用来控制设备的行进方向。操作员座位可以根据需要安装在左边或右边,还可以自由调节位置,以保证操作员的工作更方便、舒适。在沿栅栏或障碍物作业时,可以在平整板上附加一个座椅支撑架。对于清洁维护工作,平整板可以方便地旋转升降。只需要简单的手动操作,就可以以先移除驱动链。为了确保表面的均匀,平整板可以通过一个安全而高效的加热板实现迅速升温,并通过一个温度自动调节装置保证平整板在工作中温度不变。作业宽度可以在6至50mm的范围内通过限制板来自由调整。

碾压程度可以通过调节平整板的倾斜度,配合行驶速度在0.8至6.0mm/分之间进行调节。最新代产品的链条驱动装置一般为140mm宽,还可以根据弹性层的类型附加两种不同规格的驱动链,保证planomatic可以在已接合或未接合的弹性层上无破坏性的安全行驶。驱动装置可以通过一个不用电源的手动液压泵来进行延伸。附加的自动高度平整设备可以提供额外帮助,使弹性层部分不平的表面很容易的平整起来。928-936系列还可以在旋转控制板上安装一个符合设计要求的发电机,该发电机有安全的保护措施,并安全地安装在planomatic系列不可以在旋转控制板上安装一个符合设计要求的发电机,该发电机有安全的保护措施,并安全地安装在planomatic上。因此,不需要外接电源便可工作。电机本身有防爆保护。

底盘:焊接钢板框结构,坚固抗压。粉末涂层,重要部件都有电镀层

发动机:2个交流伺服发动机,可变功率,行进速度约为0.8/分至6m/分

驱动链条:标准链条140 15mm/特殊链条153 50mm

平整板电机:交流电机

功率:6kw/3ph。/400v50-60hz/16a

平整板:构造特殊,有扩展边,可以平整地面的厚度约从6-50mm,可调螺纹长度约为6-50mm

作业宽度:p928:最大为2700mm,p936:最大为3500mm

提升驱动传动装置:电动没泵,外接手动液压泵

工作效率:p928:最大为400m2/小时,p228最大为550m2/小时

重量: p928: 950kg, p936: 100kg(不加附加设备重量)

规格(约数):p928:长1700 宽2800 高700mm p936:长1950 宽3600 高700mm