

山东除尘布袋 元琛|自然环保 半干法脱硫布袋

产品名称	山东除尘布袋 元琛 自然环保 半干法脱硫布袋
公司名称	安徽元琛环保科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区三元产业园元琛科技
联系电话	17333203296 17333203296

产品详情

滤袋具有水解腐蚀。在高温、化学品、湿度的情况才能发生水解腐蚀，发生水解腐蚀主要表现为烟味颜色变浑浊、滤袋强力下降、易被撕破。在发生水解腐蚀后，常用PPS纤维、聚均聚体等取代发生水解腐蚀的纤维。（1）温度条件：高温、中温、常温；（2）剥离性好、透气性强、易清灰、阻力小；（3）过滤效果强，特别是在浓度较高情况下，过滤效果高达99.99%以上；（4）强度高，能满足高强度清灰条件，并且使用寿命长。除尘过滤袋安装人员应着装精练，衣服口袋里要求干净，不能携带、火柴、打火机、钥匙、小刀等物件，以免掉入滤袋中。(如果滤袋中掉入杂物必须取出)。不许穿带铁钉或硬质鞋底的鞋进行安装。安装滤袋的人员要固定，岗位固定，责任明确，山东除尘布袋，每人对自己安装的滤袋做记录，除尘布袋厂家，并在记录本上签名。

或者未及时过滤或清灰，导致粉尘在滤袋中堆积过高进而磨损滤袋滤袋中的滤料发生化学腐蚀直接影响布袋除尘器的功能。一旦含尘气体中含有加强化学腐蚀物质，对滤袋产生碱腐蚀、酸腐蚀、水解腐蚀、氧化腐蚀等，导致滤袋的过滤作用降低，从而无法发挥过滤性能。比如在高温、窑尾、窑头排出的含尘气体，气体温度高达350 以上，在使用布袋除尘器先将气体进行冷却处理；机粒窑、烘干机产生温度较高、湿度较高的含尘气体，半干法脱硫布袋，其温度随时发生变化，湿度保持在20%以上；立式磨、选粉机、挤压磨产生浓度较高的含尘气体。除尘过滤袋安装结束后的花板要用帆布逐渐盖住，以免杂物落入滤袋中。喷吹管安装时也要用帆布盖好花板，防止损坏滤袋口。

一旦含尘气体中含有加强化学腐蚀物质，对滤袋产生碱腐蚀、酸腐蚀、水解腐蚀、氧化腐蚀等，导致滤

袋的过滤作用降低，从而无法发挥过滤性能。滤袋底部破损。滤袋底部破损主要原因是由于长期磨损，由于布袋除尘器安装滤袋部分袋笼底部过小或购买的滤袋过长，除尘布袋费用，袋笼不能支撑起滤袋，只能支撑滤袋底部。在过滤和清灰过程中，操作幅度较大导致底部破损。

山东除尘布袋-元琛|自然环保-半干法脱硫布袋由安徽元琛环保科技股份有限公司提供。“脱硝催化剂,蜂窝脱硝催化剂”选择安徽元琛环保科技股份有限公司，公司位于：安徽省合肥市新站区三元产业园元琛科技，多年来，元琛坚持为客户提供好的服务，联系人：高经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。元琛期待成为您的长期合作伙伴！