

周边传动刮泥机 无锡馨程环保 周边传动刮泥机直销

产品名称	周边传动刮泥机 无锡馨程环保 周边传动刮泥机直销
公司名称	无锡馨程环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜兴市高塍镇高塍村
联系电话	13861511238 13861511238

产品详情

简要介绍行车式提耙刮泥机

主要技术参数参数型号L (m) LK (m) 行走功率 (kw) 行车速度 (m/min) 提升速度 (m/min) 推荐池深H (m) 配套轻轨 (kg/m) HTG-444.30.37 × 20.9-1.10.853.510HTG-555.30.37 × 2HTG-666.30.37 × 2HTG-777.30.55 × 215HTG-888.30.55 × 2HTG-101010.30.75 × 2HTG-121212.30.75 × 2HTG-151515.30.75 × 2HTG-202020.30.75 × 218。

特点

当 ≤ 40m时，采用单侧吸管， >40m，则采用双侧吸管；

吸泥管以水平穿孔管方式排泥，对池内的异重流不产生无干扰，确保出水的稳定性。

在锥形吸泥管上的吸泥口径设计，周边传动刮泥机报价，采用变孔距，由里向外，由小变大，确保全池底面的均衡吸泥、提高吸泥浓度，节省污泥回流动力；

撇渣方式有两种：板式撇渣和管式撇渣；

设备操作简便，可直接就地/远程控制设备的运行

分析行车式刮吸泥机的主要构造

1 传动装置：采用轴装式减速机作为驱动动力，装在行车两端梁上，为双驱动，结构紧凑，装卸方便，其上设有过载保护装置，周边传动刮泥机直销，当设备驱动过载时，周边传动刮泥机公司，起停机保护作用（调节压紧弹簧调节预压力）。

2 行车平台：行车平台为桁架结构梁，周边传动刮泥机，吸泥系统、吊架装在其上，驱动装置装在两端梁上，构成吸泥机的主体。

3 吸泥系统：采用四台潜污泵作为吸泥动力，装在行车平台上，与排泥管路相连。行车沿池长方向运行时，潜污泵将池底沉淀污泥吸至管道中，经排泥管路排列到泥槽内。

周边传动刮泥机-无锡馨程环保-

周边传动刮泥机直销由无锡馨程环保科技有限公司提供。无锡馨程环保科技有限公司是江苏无锡,行业设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在无锡馨程环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创无锡馨程环保更加美好的未来。