

# 防爆控制柜（含按钮、导轨、信号灯）

产品名称	防爆控制柜（含按钮、导轨、信号灯）
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:钢板焊接 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

防爆控制柜（含按钮、导轨、信号灯）特点：1.

本产品外壳采用\*\*\*铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观大方。2. 本产品为改进型防爆产品，内部可装防爆按钮、防爆指示灯、防爆电流表、防爆开关、防爆电压表等各种仪表和控制需要的部分;3. 采用\*\*\*设计，可选择壁挂式、立柱式、平面式等;4.

可按客户要求加装防护箱，能够显示内部控制部分的显示，具有较高的户外防护效果;5.

所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质;6. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可;7.

可根据用户要求特殊定制;防爆控制柜（含按钮、导轨、信号灯）技术参数

：防爆标志:ExedIIIBT4/T5/T6、ExedIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6;额定电压:AC220/380V,非标准电压:12V/24V/36V/127V/660V;按钮数量:A：按钮 B：仪表 D：信号灯 K：开关防护等级:IP54/IP55/IP65;螺纹规格:DN15-DN100/G1/2-G4寸引入线规格:直径6mm-80mm;引出线规格:直径6mm-80mm;引出方向:上进上出，下进下出(可按客户要求不受限制)结构描述盖板带合页装置—盖板和壳体配有不锈钢合页，可以方便检修。有要求时请注明。盖板嵌压密封条结构—盖板在隔爆面之外设置发泡密封条，在不影响防爆的前提下，有效提高防护能力。防爆操作柱订货须知及举例本产品在户外使用时，请使用防雨罩，产品性能将更加优越。在选型时请根据总单元及分单元含义，注明开关,按钮,指示灯,电流表各自的数量,规格及其产品的安装方式,进出线口方向等,详细注明所需产品的型号。一,总单元中注明所需开关,按钮,指示灯,电流表数量规格,产品安装方式,进线方式。如：二钮一表二灯挂式注为：BZC51-A2B1D2G。二,分单元中详细注明开关,按钮,指示灯,电流表各自的参数，如数量,规格,电压等。2.1,开关：在选型时参照开关代号中的各种功能选取相应的开关，用户另有特殊要求的请在订货选型前与本公司工程技术人员澄清，我公司可根据要求特制。如：开关选用功能代号为A，则注为：K1-1A。2.2,指示灯：选型时根据所需指示灯的颜色,电压,数量注明指示灯代号。如：指示灯选用两灯红绿各一，电压为AC220V，则注为：D2-1Rd/1Gd；指示灯选用两灯均为红色24V，则注为D2-2Rb。2.3,按钮：选型时注明按钮的数量,按钮头结构,触头型式等参数，注明选用按钮的代号。如：两按钮均为一常开一常闭，按钮结构为标准型按钮，则注为：A2-2 a如：两按钮一只为一常开一常闭，一只为二常开，按钮结构为标准型按钮，则注为：A2-1 a/1 a。2.4,电流表：选型时请\*\*\*电流表的量程及数量。如：电流表量程为200/5，数量为1，则注为：B1-1(200/5)；

