

# BT4防爆现场控制柜

产品名称	BT4防爆现场控制柜
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:B XK 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

## 产品详情

### BT4防爆现场控制柜产品特点

1. 本产品外壳采用铝合金压铸或钢板焊接成型，表面经高速抛丸后静电喷塑，外形美观；
2. 本产品为隔爆型防爆结构，可装各种防爆仪表如电压表、电流表、数显表、温控仪、转速表、流量表等各种显示仪表和各种要操作的显示仪表；
3. 本产品全面推出新型优化的设计方案，结构合理、通用性强、使用寿命长、外形美观；
4. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
5. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
6. 可根据用户要求特殊定制；(若订货请说明仪表的外形尺寸和安装尺寸或客户提供仪表)

### BT4防爆现场控制柜技术参数

防爆标志：ExdIIBT4/T5/T6、ExdIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220, 其他电压：12V/24V/36V/127V

仪表外形尺寸：按客户要求；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

1、变频柜中设有低压塑壳断路器与进线电源相连，除能完成接通和分断电路外，可对电路和变频器发生的短路，过载进行保护。并可在维护时切断电源。

2、启、停控制功能

变频柜面板上设置变频启动，变频停止按钮，用于变频装置的运行控制，便于现场操作。

3、频率（速度）调整

变频柜面板上设置频率调整电位器，可以很方便的手动调节变频器的输出频率，用以控制电机转速

4、表头显示

变频柜面板上设置电压表，电流表，频率表和各种指示灯如电源指示，报警指示，运行指示，工频指示，实现对变频器输入电压、输出电流、输出频率和各种工作状态的监测。

客户须知：

1、材质：铝合金、钢板、工程塑料、不锈钢（304/316）

2、等级：ExdIIBT4/T6/ExdIICT4/T6 DIP A21T4/T6。

3、元件：正泰、德力西（默认）、常熟、施耐德ABB。

4、报价：空箱还是成套提供请与销售说明即可。

5、安装：挂式安装为默认、立式安装可说明。

6、防雨：默认为户外安装，户外使用增加防雨罩。

- 7、厚度：全部为4mm厚度，防爆性能优越。
- 8、使用：化工厂、危险厂房、厂用、电厂、户内外。
- 9、优势：元件根据用户选择而定，假一赔十。
- 10、配件：可根据用户进出线不同配备格兰头。

一，产品名称粉尘防爆电气控制柜

二，传真方式签订购销合同

三，双方按合同约定履行责任和义务

四，电话咨询 在线咨询 为您解答

五，所在地

六，发货期限 自买家付款之日起三天内发货

隆迈防爆生产：防爆控制箱，防爆控制柜，防爆电气控制箱，防爆电器控制箱，防爆电控箱，防爆电控柜，BXK防爆控制箱，防爆按钮控制箱，不锈钢防爆控制箱，防爆电源控制箱，防爆防腐控制箱，防爆仪表控制箱，防爆阀门控制箱，plc防爆控制箱，粉尘防爆控制箱，kxd防爆电器控制箱，防爆触摸屏控制箱，矿用防爆控制箱，铝合金防爆控制箱。

粉尘车间专用防爆控制箱