

C高弹性环氧改性防腐涂料施工造价

| | |
|------|--|
| 产品名称 | C高弹性环氧改性防腐涂料施工造价 |
| 公司名称 | 辽宁盘锦瑞麟防腐防水材料有限公司 |
| 价格 | 1.00/KG |
| 规格参数 | 品牌：RJ:耐腐蚀程度：10% 型号：MEA:表干时间：2小时 产地：辽宁:实干：6小时 |
| 公司地址 | 辽宁省盘锦市大洼区清水镇小清村苏五线路北清水砖厂院内 |
| 联系电话 | 15253509597 13309830356 |

产品详情

C高弹性环氧改性防腐涂料厂家C高弹性环氧改性防腐涂料厂家|C高弹性环氧改性防腐涂料。一、产品简介C高弹性环氧改性防腐涂料是我公司自行开发的弹性环氧防腐涂料,适应于混凝土结构的防护。满足国家标准GB50046-2018《工业建筑防腐蚀设计规范》的要求。C高弹性环氧改性防腐涂料主要用于在腐蚀环境中的混凝土结构的防腐。C高弹性环氧改性防腐涂料是无毒、无污染,满足国家标准GB/T17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》的指标要求。在砼干湿面上均可施工,施工后的涂层有高弹性,能抵抗混凝土微细裂纹造成的渗漏腐蚀!大部分环氧防腐涂料是溶剂型涂料,而且成膜后涂料是刚性的,这些涂料固化后没有韧性,耐冲击性差,没有抗裂性;如果用于混凝土防腐,要求基层含水率很低方可施工,而且具有很大毒性,施工时污染环境,对施工人员伤害也比较大。C高弹性环氧改性防腐涂料施工方便,成膜快,粘结力强,耐腐蚀性能优异。C高弹性环氧改性防腐涂料的研究成功,改变了长期使用传统材料的局面。C高弹性环氧改性防腐涂料具有优良的耐水、耐湿热、耐冰融、耐酸碱性能和防老化性能。经长春各大污水处理厂、大连湾里自来水厂、徐州丰县城地面水厂、东北制药污水处理池、湖南衡阳演武坪水厂,广州海水淡化项目等几百家污水和给水厂、高速公路防护工程使用都起到了理想的效果。C高弹性环氧改性防腐涂料为我国混凝土结构的防腐、减少污染、提高防腐功效,创造绿色环境做了很大的贡献。二、产品特点:1、耐高浓度强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、海水、矿物油、溶剂等。2、在腐蚀介质中使用寿命长。3、机械力学性能优良,富有弹性。4、无毒、无害、无污染。5、干湿基面均可施工,机械喷涂和人工涂刷。6、粘结强度高。7、经C高弹性环氧改性防腐涂料保护后的混凝土碳化实验28天后,碳化深度为零。8、耐生物菌的腐蚀。9、耐臭氧腐蚀性强。三、适用范围及条件C高弹性环氧改性防腐涂料主要适用于工业、道路、桥梁和民用建筑防护、防腐、防水、耐盐;如:工业、生活污水处理厂、高速公路桥梁等混凝土结构防护、也适用于生物工程、制药、自来水水厂等无毒环境的防腐,输水管道的防护。也适用于发电厂晾水塔内壁的防腐,垃圾掩埋场砼结构防腐,沿海环境或身处海水中的混凝土结构的防腐。四、施工操作规程C高弹性环氧改性防腐涂料特点是对基层形状、部位、基层种类等无特殊要求,它适用性强,适用于各种混凝土结构基层,其施工操作可归纳为以下三个环节。(一)基层准备1、基层要求平整,表面压实压光,无尖锐棱角,无蜂窝麻面,无起鼓裂纹,否则必须处理达到以上要求。2、表面建筑垃圾、浮灰必须清除干净。3、基层不应有明水,否则应排除,清扫干净。(二)材料配制1、材料配制可采用机械配制或人工配制。2、当需抢工的大面积防腐施工可采用机械喷涂或机械配制(我公司备有专用的搅拌设备),一般情况采用人工配制

(三) 涂料施工C高弹性环氧改性防腐涂料可采用机械喷涂或人工涂刷。1、机械喷涂采用高压喷涂设备，使用220 v 单相电机，设备重量仅120公斤，三人组成施工组，每台班可完成2000—3000多平方米。2、人工涂刷采用150mm ~ 200 mm以上的长板刷或圆形滚动刷涂刷。涂刷要横、竖交叉进行，达到平整均匀、厚度一致。五、注意事项1、本品应存放在阴凉干燥处，防止暴晒和受冻。2、有效存储期为一年，储存温度在0 以上，45 以下C高弹性环氧改性防腐涂料厂家