

沈阳地磅，沈阳地磅厂家，沈阳汽车衡器生产厂家，价格优

产品名称	沈阳地磅，沈阳地磅厂家，沈阳汽车衡器生产厂家，价格优
公司名称	辽宁铭远称重科技有限公司
价格	36000.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市铁西区建设西路5号
联系电话	024-24113999 15040073999

产品详情

秤体构造

秤体构造秤体总体设计得到国家发明专利，模块化设计构造，外观设计美观大方，整平无插口，构造合理，便捷检修。选用总体吊装机械橱柜台面，橱柜台面钢制构造，高品质不锈钢板材，U型钢7道，全部钢材原材料耐腐蚀和氧化皮，历经预拱解决（橱柜台面有细微的倾斜度），确保下雨天秤台表层不存水。电子汽车衡服务平台应是一结实牢固的钢架结构，为U型钢构造。全部的厚钢板和U型钢材选用施加压力的方式 开展校直和弯折。防锈处理、防锈处理的解决，电子汽车衡历经总体喷砂除锈解决，表层均涂防腐漆，双层环氧树脂富锌底漆，烯酸聚氨酯面漆，风干解决，露出表层光洁整平，漆层详细光滑，无锈迹和漆料不均匀状况。

U形钢架结构：

秤体选用U形钢架结构，秤体载重承重梁在秤台总宽方位匀称布局。

秤体选料：

秤体采用Q235钢板，钢零部件设计方案生产制造合乎B50202-95国家行业标准。

生产加工特性：

秤体选用构造组装焊接、主安装均选用技术双头自动电焊机，确保持续焊接，无出气孔。

喷涂特性：

秤体表层处理及喷涂，秤体组装焊接后在厂内抛丸除锈生产车间开展总体喷砂除锈解决，去氧化皮、尘土、油污垢、清除电焊焊接地应力，提升漆料粘合力，更为增加了秤体的使用期限。喷涂面漆采用选用环氧树脂富锌底漆，防止选用红丹面漆消沉防腐蚀基本原理，选用合理的锌比铁合理产生置换反应的基本原理维护秤体。一遍海运集装箱专用型面漆(H06-4环氧树脂富锌)和一遍油漆(S04-63亚克力聚氨酯漆)，湿膜厚为120um。漆料干燥选用技术烤漆设备----汽车烤漆房，确保了烤制温度匀称及漆层薄厚。

U型钢秤台结构特点：

秤台构造选用U形横截面设计方案，当遭受横着力功效时U形横截面不容易造成形变。选用U形横截面的冷拉型钢持续电焊焊接弯曲刚度好，抗压强度好，工艺性能好，防腐蚀特性高。

双头自动焊接设备特性：

龙门式双头自动焊接机关键用以电子汽车衡钢架结构秤台好几条U型板的自动焊接，焊接方式选用CO₂平角电焊焊接，焊接追踪方式选用气动式机械设备靠轮追踪方式，该机器设备构造，功能完善，操纵灵便、实际操作便捷，可完成六条焊接另外自动焊接，提升了电焊焊接品质、电焊焊接高效率 and 完成电焊焊接自动化技术。

调节检测：

每台电子地磅都是在内场拼装、调节、计量检定，由品质计量检定工作人员和计量检测工作人员检测达标后才可原厂，我企业有着200t计量检定用砝码，保证了电子地磅原厂前开展全量校准，确保了电子地磅的精确度，使电子汽车衡抵达客户应用当场安装后，可立即接纳本地计量检定单位的计量检定。

电子地磅接地装置：

恰当和优良的电子汽车衡接地保护是确保数字传感器和仪表盘长期性靠谱运作的基本。安装在户外的电子汽车衡，应采用靠谱的接地保护和保障措施防止遭雷击。计划方案配备了防电涌保护器。安装在户外的电子汽车衡，务必配置接地保护，电线接头务必围绕全部电子汽车衡安装地区。电线接头与接地装置柱接地线电阻务必要低于<4欧姆。