

PA1010美国杜邦 RS LC1800 NC010 增韧 增塑 用于挤出

产品名称	PA1010美国杜邦 RS LC1800 NC010 增韧 增塑 用于挤出
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	56.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

聚酰胺1010具有工艺简单、设备无特殊要求、技术容易掌握、产品质量稳定以及综合性能优良等特点，因而发展迅速。工程塑料聚酰胺1010是一种半透明白色或微黄色坚韧固体，具有工程塑料聚酰胺的一般共性，对霉菌的作用非常稳定，对光作用很稳定。工程塑料聚酰胺1010是我国的一种工程塑料，用蓖麻油做原料，提取癸二胺及癸二酸再缩合而成的。成本低、经济效果好、自润滑性和耐磨性极好、耐油性好，脆性转化温度低（约在-60℃），机械强度较高，广泛用于机械零件和化工、电气零件。工程塑料聚酰胺1010具有优越的延展性，同时具有优良的常温和低温冲击性能。工程塑料聚酰胺1010在高于100℃下，长期与氧接触逐渐变黄，机械强度下降，特别是在熔融状态下极易热氧化降解。

我公司还有其它牌号PA1010:PA1010美国杜邦RS LC1000 BK385PA1010美国杜邦RS LC1200 BK385PA1010美国杜邦RS LC1201 BK040APA1010美国杜邦RS LC1600 BK385PA1010美国杜邦RS LC1600 NC010PA1010美国杜邦RS LC1610 BK385PA1010美国杜邦RS LC1800 NC010PA1010瑞士EMSXE4116

BKPA1010 上海赛璐珞09-12 11 12 A2 AIH G45 PA1010 09-12 上海赛璐珞 注塑 高抗冲

用途：适合挤出高抗冲，高强度，长碳链工程尼龙。 PA1010 11 上海赛璐珞 挤出

用途：适合挤出高抗冲，高强度，长碳链工程尼龙。 PA1010 12 上海赛璐珞 挤出级

用途：适合挤出高抗冲，高强度，长碳链工程尼龙。 PA1010 A2 上海赛璐珞 用途：用途：各种机械零件、电机零件、高压密封圈、轴承保持架轴套、油箱衬里、输油管、电线、电缆护套等。 PA1010 AIH

上海赛璐珞 适用于电线电缆护套。 PA1010 FR-10 上海赛璐珞 用途：用途：电子、电器零件 PA1010

G30 上海赛璐珞 特性备注：0%-45%长玻纤增强，低变形，高强度，适合制作大件 PA1010 G35

上海赛璐珞 用途：用途：30%-45%长玻纤增强，低变形，高强度，适合制作大件。 PA1010 G40

上海赛璐珞 用途：用途：30%-45%长玻纤增强，低变形，高强度，适合制作大件。 PA1010 G45

上海赛璐珞 用途：用途：30%-45%长玻纤增强，低变形，高强度，适合制作大件。 PA1010 SG30

上海赛璐珞 其它 PA1010 SG35 上海赛璐珞

用途：用途：25%-45%短玻纤增强，低变形，高强度。 PA1010 SG40 上海赛璐珞

用途：用途：25%-45%短玻纤增强，低变形，高强度。 PA1010 SG45 上海赛璐珞

用途：用途：25%-45%短玻纤增强，低变形，高强度。