

# 电潜泵,潜油泵,小直径深井泵,温泉井用深井泵,扬程1000米起步,耐温等级180度

产品名称	电潜泵,潜油泵,小直径深井泵,温泉井用深井泵,扬程1000米起步,耐温等级180度
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	21800.00/台
规格参数	产地:天津 扬程:300米 直径:143mm
公司地址	津南双桥开发区
联系电话	15620621983

## 产品详情

电潜泵,潜汽油泵,小直径深井泵,温泉井用深井泵

泵壳直径143毫米,水泵扬程可做到1500米,总流量30方/钟头。由于清除了轴向力固特性平稳,噪音低长寿命

- 1、高水泵扬程潜水泵是由深潜三相异步电机和离心水泵两绝大多数构成。电机与其说上端的泵壳直联,电动机轴上方设立靠谱的水泵密封设备,能合理地避免电机内的冷冻液与所套弄的物质中间的互换,确保离心水泵长期性可以信赖地运作。
- 2、潜污泵为单吸多级别立式离心泵;潜水电泵为注水湿试、立柱式并用深潜异步电机。电动机与离心水泵根据圆盘式连轴器直联。
- 3、电机绕组为涤纶护线套高压聚乙烯耐潮特种电缆。
- 4、电动机导滚动轴承选用水润滑轴承。电动机下边没有能承担离心水泵左右轴向力的推力轴承,高扬程水泵的推力轴承选用含镍铜扇型块,和它对磨的是进口的菲勒伯斯双翘板,承担离心水泵的左右轴向力。

水电工程泵—天津市高水泵扬程潜水泵—高水泵扬程潜水泵生产厂家

依照一般的国际惯例深井泵往往在水泵扬程上受到限制,主次原因是不可抑制轴向力,就是电动机的推力轴承不可以接纳更高的扭力,因此水泵扬程遭受限制值,为了更强的解决以上考试成绩,我企业众博水泵厂技术人员用心讨论了一种新特殊潜污泵,应用的材料必须严苛选择:一般承担点采用的是抗压、耐磨损高韧性铝合金材料。(包含泵轴、离心叶轮、引流壳),每一级的离心叶轮下边都挂有磨擦垫圈,减少离心叶轮在高速运转全过程中造成的轴向力,缓解电动机双翘板及止推盘的工作压力,因此水

泵扬程：两百米水泵扬程发展，300米、400米、500米、600米、700米、八百米、九百米、一公里、1100米、1200米，高水泵扬程做到三公里。耐高温温度可以达到100 °C，材料：碳素钢材料、304、316、316L材料泵壳直径：96mm-143毫米-184mm三种规格型号。总流量：2方每钟头-800方每钟头。电动机能够选装：220V 660V1140V 10KV不一工作电压。

我公司主要经营水泵及配套设备制造、销售、维修！潜水泵,热水潜水泵,高扬程深井泵,小直径深井泵,耐高温100度深井泵,热水池用大流量潜水泵。QJX下吸式潜水泵，卧用矿用潜水泵。