

驻马店顶管厂家 钢筋混凝土顶管厂家 汉润水泥制品欢迎选购

产品名称	驻马店顶管厂家 钢筋混凝土顶管厂家 汉润水泥制品欢迎选购
公司名称	襄阳汉润水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区古译镇大营村
联系电话	15271033666

产品详情

水泥管填埋的三种方法

- 1.管道穿井法。当出现现状管道或排污管道和即将安装的管道出现交叉的时候多采用这种方法，既能避免管道埋深又不易出现堵塞。具体操作就是在管道的交叉处设置检查井，让另一条管道在井内通过并要合理控制井内的过水面积。
- 2.设截留池法。就是采用截留池拦截污水中容易沉淀的物质，驻马店顶管厂家，避免管道的坡度减小和流速降低引起的管道堵塞，水泥顶管厂家，在具体设计的时候可以采用普通化粪池作为截留池。
- 3.溢流井排放法。这个方法主要是用来安装排污的水泥管，污水可以通过溢流井流入政府的排污工程，用提升泵作为辅助，用于排除溢流井及上游污水管道内的积水。

脱膜前准备：在水泥排水管的体温升峰值期，钢筋混凝土顶管厂家，水泥排水管正在剧烈发热，此时是不可将制品脱膜。我们必须等到水泥排水管本体温度下降到40℃，才可以进行脱膜。如果水泥排水管制作的环境温度低于10℃，混凝土顶管厂家，那么我们最好等到它降至常温后再脱膜，避免水泥排水管遭到炸裂。摆放：水泥排水管禁止采用蒸汽养护、蒸压养护或热压成型，以保证水泥排水管的强度及其他性能。水泥排水管脱膜后要堆放整齐，严禁摆放在凹凸不平的地面上。

水泥管的施工流程：

4 管道采用天然地基时，地基不得受扰动;槽底为坚硬地基或岩石时，管身下方应铺设砂垫层，其厚度须大于150mm;与槽底地基土质局部遇有松软地基，流沙等，应与设计单位商定处理措施。

5 管道安装时，应将管节的中心及高程逐节调整正确，安装后的管节应进行复测，合格后方可进行下一工序的施工。

6 管道安装时，还应随时清扫管道中的杂物，管道暂时停止安装时，两端应临时封堵。

驻马店顶管厂家-钢筋混凝土顶管厂家-汉润水泥制品欢迎选购由襄阳汉润水泥制品有限公司提供。襄阳汉润水泥制品有限公司实力雄厚，信誉可靠，在湖北 襄樊 的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。汉润水泥制品带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事荆门企口水泥管，武汉企口水泥管，周口企口水泥管的厂家，欢迎来电咨询。