

塑胶料LCP/日本住友/E5008L长玻纤增强 耐高温339度 耐磨 高流动

产品名称	塑胶料LCP/日本住友/E5008L长玻纤增强 耐高温339度 耐磨 高流动
公司名称	上海韬盛塑化科技有限公司
价格	70.00/KG
规格参数	品牌:日本住友 型号:E5008L 产地:日本
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	17612131898

产品详情

物理性能额定值单位测试方法	1.69
成型收缩率 (流动)	0.050
(横向流动)	0.81
吸水率	0.020
洛氏硬度	89
机械性能额定值单位测试方法	

断裂强度率	123
弯曲模量 (23)	13400
弯曲强度 (23 .屈服)	127
剪切强度	53.0
泊松比	0.44
悬臂梁缺口冲击强度 (6.4mm)	49
无缺口悬臂梁冲击强度 (6.4mm)	320
热性能稳定值(单位)测试方法	339
导热率	0.56
阻燃性	V-0

电性能指标 定值单位测试方法

1.0E+43

介电常数

(1kHz)

4.70

(1MHz)

4.20

介电因子 (1kHz)

0.013

介电消因子 (1MHz)

0.031

耐电弧性

128

漏电起痕指数

185