

MABS 德国巴斯夫2802TR HD抗化学性透明 电器用具 电气电子 注塑

产品名称	MABS 德国巴斯夫2802TR HD抗化学性透明 电器用具 电气电子 注塑
公司名称	上海韬盛塑化科技有限公司
价格	75.00/KG
规格参数	品牌:巴斯夫 型号:2802TR HD 产地:德国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	17612131898

产品详情

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
基本性能	密度	ISO 1183	1080	
	吸水率	equilibrium in water at 23 ° C	similar to ISO 62	0.7
	熔体体积流动速率		ISO 1133	17
物理性能	模具收缩率		0.4-0.7	
机械性能	拉伸模量		ISO 527-1/-2	2000
	屈服应力	50mm/min	ISO 527-1/-2	48
	屈服应变	50mm/min	ISO 527-1/-2	4
	断裂应变	50mm/min	ISO 527-1/-2	12
	charpy无缺口冲击强度	+23	ISO 179/1eU	120
	charpy无缺口冲击强度	-30	ISO 179/1eU	80
	charpy缺口冲击强度	+23	ISO 179/1eA	5
	charpy缺口冲击强度	-30	ISO 179/1eA	2

	IZOD缺口冲击强度	+23	ASTM D-256	100	
	球压痕硬度		ISO 2039-1	70	
电气性能	介电常数	100Hz	IEC 60250	2.9	
	介电常数	1MHz	IEC 60250	2.8	
	介质损耗因数	100Hz	IEC 60250	160	
	介质损耗因数	1MHz	IEC 60250	140	
	体积电阻率	100V	IEC 60093	1E13	
	表面电阻率	100V	IEC 60093	1E15	
	介电强度		IEC 60243-1	34	
热性能	热变形温度	1.80MPa	ISO 75-1/-2	90	
	热变形温度	0.45MPa	ISO 75-1/-2	94	
	维卡软化温度	VST/A/50	ISO 306	105	
	维卡软化温度	VST/B/50	ISO 306	93	