

# 蓄水池900克复合土工膜

产品名称	蓄水池900克复合土工膜
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	8.10/平方
规格参数	断裂强度:16KN 伸长率:85% 焊接宽度:12cm
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

## 产品详情

### 复合土工膜在蓄水池防渗施工工艺

200g/0.5mm/200g复合土工膜铺设：蓄水池防渗分为坡面防渗和池底防渗，防渗材料为两布一膜复合土工膜（200g/0.5mm/200g）。铺设前检查土工膜是否完好，有无撕裂、破损等隐患，铺设复合土工膜时预留1%宽松度。

铺好细砂经监理验收合格后，转运复合土工膜至堤顶，挖压膜槽压实复合土工膜，自上而下顺坡面铺设复合土工膜，人工铺开，蓄水池坡铺完后拉复合土工膜至池底固脚，顺侧墙下去平铺底部再沿侧墙上来，裹住侧墙，铺底部。在池底复合土工膜铺设时要拉紧、铺平、不起褶皱。铺设过程中作业人员不得穿硬底皮鞋及带钉的鞋，不准车辆等机械直接碾压复合土工膜，不得将火种带入施工现场。

人工铺设细砂保护层砂的质量控制要求：中粗砂，砂的级配良好，质地坚硬，不得含有杂草、树根等有机杂质，含泥量不大于5%。施工准备：进场的砂子经现场监理见证取样，并送实验室检验合格后方可使用，存放场地要充分满足施工需要，现场布局合理。细砂铺筑：在夯实的池底和池坡均铺设30cm厚的细砂，为了使细砂密实，细砂含水量需达到一定比例。分层铺设细砂，每层厚度不小于10cm，每一层用木板压实后再铺设上层。