

# 吴江打水井，吴江打井，吴江养殖业用水打井价格

产品名称	吴江打水井，吴江打井，吴江养殖业用水打井价格
公司名称	航通钻井工程有限公司
价格	150.00/米
规格参数	
公司地址	浙江地区联系电话13065806718
联系电话	13065806718 13041884018

## 产品详情

### 二、编制依据

1、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002、建筑施工手册（第四版）

2、施工图纸S4060.00-JG033、现场实际勘察

三、武汉打井施工根据工程的结构、特点、进度要求及现场实际情况，投入足够的施工人员，机械设备按种类和数量组织进场。合理规划摆放位置，暂时未用的设备应维修完好待命。现场测量人员用白灰划出井点降水下管的位置,清理障碍,避免与原有管线等相撞。

### 四、施工技术措施

降水形式基础两侧采用双排井点降水，井点管间距1.0m，降水深度为6m；或采用基础环型井点降水，井点管间距0.8米，降水深度6米。

井下施工离不开机械设备。如果在操作和使用机械的时候，没有严格的检查和制度，发生安全事故的危险就大。施工人员的行为与机械故障的发生有着密切的联系，就以往的经验来看，机械故障出现可能是由如下几个方面的原因造成其一，操作失误，施工人员在操作机械的中，没有按照明确的章程执行。操作存在失误，进而机械事故的发生其二。使用机械不规范，没有按照相应规定完成机械的操作，进而机械故障，地下水是的重要能源之一，近年来随着对水资源需求的不断增多，我国钻井相关产业的发展也日益迅速，在地下水勘探开发中，需要运用许多的技术。

抽水泵采用YB180M - ZW型水泵，吸口直径为 108mm，集水管根据现场实际确定长度。集水管两端用盲板封死后接 48管，用软胶管将总管和井点管连接成总管系统，集水总管系统与集水箱口连接。

井点管用 48钢管制成，每根6m，一端制成锥型封闭，下部1.5m长为滤管，设间距30m一个 12圆孔，用18#铁线绑扎后，外用70目尼龙网包两层，用22#铁线绑牢，井点管每50根用一套设备。