

耐高温水冷防爆摄像机外壳

产品名称	耐高温水冷防爆摄像机外壳
公司名称	陕西华国旭通讯科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省西安市经济技术开发区未央路凤城四路中登城市花园四号楼903
联系电话	13243773372 13243773372

产品详情

该设备采用双层不锈钢管制成，循环水通过冷却夹层达到冷却效果，可以在前端盖通入压缩空气形成风帘起到防尘作用。具有较好的抗腐蚀及防灰尘能力，能在高温多尘腐蚀性气体较多的环境中使用。达到监视现场与控制作用，所以广泛用于钢铁、水泥、电力等行业，达到提高生产效率，改善工作条件，降低劳动强度的目的。

使用环境温度-10 ~200

使用环境粉尘浓度 200mg/m³(以水泥粉尘为标准)

压缩空气温度： 30

冷却水温度： 30

压力：0.1~0.3Mpa

压力：0.1~0.2Mpa

流量：0.1~0.2m³/min

流量：0.3~0.4m³/h

重量：5KG

防护罩防护能力达到IP56标准

涡旋冷管：选配

TX-EX-HI风冷防护罩

该设备采用双层不锈钢管制成，压缩空气经涡旋冷管（选配）冷却后通过夹层达到冷却效果，并在前端盖形成风帘起到防尘作用。具有较好的抗腐蚀及防灰尘能力，能在高温多尘腐蚀性气体较多的环境中使用。

使用环境温度-30 ~150

使用环境粉尘浓度 200mg/m³(以水泥粉尘为标准)

压缩空气温度： 30 压力：0.1~0.3Mpa

流量：0.1~0.3m³/min

防护罩防护能力达到IP56标准

涡旋冷管：选配

外形图：