

桩头钢筋橡胶止水环性能指标

产品名称	桩头钢筋橡胶止水环性能指标
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	.30/个
规格参数	颜色:黑色 规格:20mm 材质:橡胶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1).桩头钢筋橡胶止水环用处：

在地下室做防水时桩头的部分也是防水的薄弱环节，现桩头钢筋橡胶止水环很好的处理了这一点，桩头钢筋橡胶止水环是在桩头钢筋上套下去的，桩头钢筋橡胶止水环径分好多种桩头钢筋橡胶止水环规格有16，18，20，22，25，28毫米等多种，能很好的避免顺桩头和底板缝隙里流出的水，然后可以更好的前进地下室防水质量，运用办法简洁，是很好的新式防水材料。

2).桩头钢筋橡胶止水环常用规格：

公司出产的桩头钢筋橡胶止水环规格有：16mm，18mm，20mm，22mm，25mm，28mm等多种类型。假如客户有特别要求，我们还可以根据您的要求定做出产，桩头钢筋橡胶止水环质量，生产速度快。20mm桩头钢筋橡胶止水环有许多现货出售，物流发货速度快，可直达全国各地，不耽误工期。衡水物流园是衡水大型仓储物流，物流运送规划广，我公司的桩头钢筋橡胶止水环可通过物流发货大全国各个地方！

3).桩头钢筋橡胶止水环的应用：

桩头钢筋橡胶止水环在传统的混凝土墙体模板支设中，对拉螺栓或板条式拉杆是连接内外两组竖向模板的主要连接件，桩头钢筋橡胶止水环由于固定钢模板所采用的成千上万个对拉螺栓因其通长穿透墙壁，从而丧失了防水混凝土自身具备的防水功能。为了解决这个问题，目前施工中采用的是在对拉螺栓中部焊一块2---3mm厚，80mm*80mm的钢止水板。这种方法缺陷是：对焊接的质量难以检查和，而且是被动防水一旦有焊接缝发生裂纹、夹渣、烧穿、针状气孔等缺陷，便产生后的渗水通路且难以维修。

4).桩头钢筋橡胶止水环性能指标：

桩头钢筋橡胶止水环遇水后能吸水胀大，圾率为200%，靠本身圾挤密混凝土与对拉螺栓的缝隙，可起到止水效果，桩头钢筋橡胶止水环是针对穿过结构物施工缝，裂缝的钢筋、管道等铁件更简单遭到锈蚀

，构成结构强度下降，直接要挟到建筑物，削减运用寿数，或许影响设备、设备不能正常运用等严重问题，专门研发的制式遇水止水新产品。

5).桩头钢筋橡胶止水环产品优点：

1、橡胶止水环结构简略，施工便利，耐腐蚀，可加速施工进度，费用低，质量可靠。

2、橡胶止水环作业原理简略，可视性强，易于规划、监理、业主、施工各方的了解和接受。

3、桩头钢筋橡胶止水环的膨胀率可到达220%以上，耐久性可靠，经多项工程实践，无一发生渗漏。

4、运用根据文：桩头钢筋橡胶止水环国际GB501108—2001《地下工程防水技术规范》和《建筑结构通用图籍》88J6-1地下工程防水。