

雨水膨胀止水条,制品型膨胀橡胶条使用指南

产品名称	雨水膨胀止水条,制品型膨胀橡胶条使用指南
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	18.00/米
规格参数	型号:BF250型 标准:国标 材质:橡胶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

雨水膨胀止水条红色30x40 制品型膨胀橡胶条使用指南

(1).制品型膨胀橡胶条原理：

制品型膨胀橡胶条在遇水或受潮后会产生2-3倍的膨胀变形，制品型膨胀橡胶条并充满接缝的所有不规则表面、空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，防止水分渗漏。当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料的弹性范围时，普通型橡胶止水带则失去止水作用，但是制品型膨胀橡胶条还可以通过吸水膨胀来止水。使用制品型膨胀橡胶条作为堵漏密封止水材料，不仅用量节省，而且还可去掉一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更为可靠。

(2).制品型膨胀橡胶条产品介绍：

制品型膨胀橡胶条是以橡胶，吸水材料、高粘性树脂等十余种材料经密炼、混炼、挤至而成，制品型膨胀橡胶条是在原产品的基础上研制成功的一种断面为四方形条状遇水膨胀型止水条。制品型膨胀橡胶条有膨胀倍率高，移动补充性强，置于施工缝后具有平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙，对于已完工的工程，如缝隙渗漏水，可用制品型膨胀橡胶条重新堵漏。

(3).制品型膨胀橡胶条使用指南

- 1、待混凝土施工缝界面硬化后,清理基面浮渣尘土杂物。
- 2、施工时可靠自身粘性在二次浇注前,贴在前一次浇注的混凝土表面。
 - A、对于水平施工缝、将制品型膨胀橡胶条沿施工缝伸展方向展开
 - B、对于立面施工缝,

1)可预留定位浅槽,将制品型膨胀橡胶条镶嵌在预留槽中;

2)若没有预留槽,可用钢钉定位,并用其自身粘性在施工缝界面上,通过隔离纸均匀压实。

3、为了让制品型膨胀橡胶条定位牢固,

1)水平缝:每隔一米要用钢钉定位,

2)竖向缝:每隔半米用钢钉定位,定位好的制品型膨胀橡胶条应及时浇筑下道混凝土。

(4).制品型膨胀橡胶条注意事项：

1、粘贴界面应保持干燥。制品型膨胀橡胶条应用于缝隙内部不得外露。

2、制品型膨胀橡胶条与施工缝界面粘贴要紧密，沿施工缝伸展方向不得留断，不能被浮渣尘土等覆盖。

3、制品型膨胀橡胶条要充分被混凝土包裹，包裹厚度>5cm。

4、制品型膨胀橡胶条固定后至浇筑下道混凝土前，应避免被雨水或施工用水浸泡。

5、制品型膨胀橡胶条存放及运输时，应避免潮湿和挤压，叠放不宜超过四层。

6、混凝土振捣时，应避免振捣棒触及止水条槽底占槽深1 / 3处，将槽其余部分用水泥砂浆抹平再用。