

可再分散性乳胶粉 瓷砖粘贴剂 保温砂浆原料一吨批发价格

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 可再分散性乳胶粉 瓷砖粘贴剂 保温砂浆原料一吨批发价格 |
| 公司名称 | 河北沃步保温材料有限公司 |
| 价格 | 10.00/面议 |
| 规格参数 | 品牌:沃步 型号:齐全 产地:大城县 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县东窑头村 |
| 联系电话 | 15127636386 13833673781 |

产品详情

可再分散性乳胶粉 瓷砖粘贴剂 保温砂浆原料一吨批发价格

瓷砖专用胶粉

产品特点

瓷砖粘结剂，胶粉是一种以水泥作为胶凝剂、添加高分子聚合物和无机粉料作保水剂、粘结剂而制成的新型瓷砖粘结剂，也可适用于瓷砖的薄层粘结。

适用范围

瓷砖粘结剂胶粉可广泛应用于混凝土砂浆墙面、地面以及各类墙板表面上粘结瓷砖。

产品说明

1. 粘结强度高。粘结强度高约是纯水泥的2~3倍。

2. 施工性能好。本品具有良好的保水性、和易性、抗流坠性，可调整时间可达卡20分钟左右。

3. 节约成本。由于本瓷砖粘结剂胶粉属于薄层粘结，可大大减少用量，节约成本。

4. 良好的耐久性。本品具有一定的柔韧性并且由于是薄层粘结，抵抗变形的能力增强，因此具有良好的耐久性。

技术指标

| 项目 | 单位 | 技术指标 |
|------------|----|---------|
| 拉伸胶结度达到 | | |
| 晾置时间 (Min) | | 不小于10 |
| 时间间隔 | | 0.17Mpa |
| 调整时间 (Min) | | 不小于5 |

| | | |
|---------|-------|-------------------|
| 拉伸胶结强度 | Mpa | |
| 不小于0.90 | 压剪力强度 | 原强度 (Mpa) 不小于1.00 |

| | | |
|----------|----------|----------|
| 耐温7天 (d) | 强度不小于70% | 耐冻融25次 |
| 强度不小于70% | 收缩率 | 强度不小于70% |

| | |
|-------|---|
| 防毒性等级 | 1 |
|-------|---|

初凝时间：20 2h 干固时间：24h

可再分散性乳胶粉 瓷砖粘贴剂 保温砂浆原料一吨批发价格

使用方法及注意事项

1.基层处理：基层要求坚实平整，无浮灰、松软层和油污，大的空洞需预先修补。

2.料浆配制：将瓷砖粘结剂胶粉徐徐加入一定量的水中，水灰比约1：4，边加入边搅拌到适宜的稠度为止，静置10Min后再搅拌均匀即可使用，注意在料浆配制时，一次不可配制太多，以初凝（5h左右）前用完为好。

3.瓷砖粘结：将搅拌好的料浆用齿形镘刀涂在基面上，使之均匀分布并梳成条纹状，以便空气的排除，在瓷砖背面薄刮一层料浆，在基层料浆干燥前将瓷砖粘结剂胶粉在基面上，注意瓷砖的整个背面与瓷砖粘结剂胶粉完全密合，不留空隙。瓷砖粘结前一般不需要泡水预湿，只需将瓷砖表面浮土清理干净即可。

4.勾缝、清洗：与传统的操作工艺相同，但要保证勾缝密实、饱满、光滑。

5.厚度因砖材而异，一般大理石：粘结剂应在5~7mm，面砖：粘结剂应在3~4mm，地砖：粘结剂应在5~7mm，凝固时间与种种因素有关（气温、干燥度），一般初凝时间为5~6小时，终凝时间为24小时，粘结广场砖一星期后才能行驶车辆，下雨时切勿施工，施工应在5℃以上。

可再分散性乳胶粉 瓷砖粘贴剂 保温砂浆原料一吨批发价格