

木质条形吸音板18厚（木皮）

产品名称	木质条形吸音板18厚（木皮）
公司名称	上海腾音实业销售部
价格	160.00/平方米
规格参数	芯材:mdf 形状:长方形 规格:2440*197*18
公司地址	中国 江苏 南通市崇川区 南通市崇川区濠西路一号桥
联系电话	86 0513 89013281 18912274771

产品详情

芯材	mdf	形状	长方形
规格	2440*197*18	产地	上海
等级	B	品牌	腾音

木质吸音板(槽木吸音板)是一种在密度板的正面开槽、背面穿孔的狭缝共振吸声材料。

一、木质吸音板(槽木吸音板)的产品特点：

科技产业——多种材质根据声学原理，合理配合，具有出色的降噪吸音性能，对中、高频吸音效果尤佳。艺术产品——既有天然木质纹理，古朴自然；亦有体现现代节奏的明快亮丽的风格，产品的装饰性极佳，可根据需要饰以天然木纹、图案等多种装饰效果，提供良好的视觉享受。环保产品——所有材料符合国家环保标准，甲醛含量极低，产品还具有天然木质的芳香，公司还可根据客户需要订做e0级零甲醛木质吸声板。安全防火——具有木质最高的防火等级b1。这点已通过国家权威部门检测通过。防霉防潮——吸音板的基材全部采用经过特殊处理的高密度防霉防潮板，以确保产品的防霉防潮性能。安装简易——标准化模块设计，采用插槽、龙骨结构，安装简便、快捷工业生产——改变传统建筑材料粗放型生产，用全自动计算机控制设备，大规模标准化生产，即提高生产能力，也能保证产品质量。

二、木质吸音板(槽木吸音板)的使用范围:

“腾音”牌木质吸音板(槽木吸音板)适用于歌剧院、影剧院、录音室、录音棚、播音室、试音室、商务办公厅、电视台、电台、多功能厅、会议室、演播厅、音乐厅、钢琴房、大礼堂、体育馆、大型娱乐城、酒店、ktv、高级别墅或家居生活等对声学要求较严格的场所。

三、木质吸音板(槽木吸音板)的结构

基材——腾音槽孔吸音板采用高密度的防霉防潮板做成，厚度为15mm或18mm。亦可根据用户的要求使用其他厚度或性能的密度板基材。饰面——三聚氰胺饰面，请按公司色卡选择，真木皮饰面，可按客户要求选择木皮及油漆颜色。吸音薄毡——颜色为黑色，粘贴在吸音板背面，具防火吸音性能。板条宽度——128mm或按照客户要求订做。板条长度——最长2440mm或按客户要求订做。允许公差——宽度为0.1mm，长度为2mm。拼版——板条长边根据实际需要做成90度角的企口和凹口来拼接。

四、木质吸音板(槽木吸音板)类型

木质吸音板(槽木吸音板)安装方法

- 1.木质吸音板(槽木吸音板)安装前的存放要求:存放“腾音”木质吸音板的仓库要求密封和防潮，在安装“腾音”木质吸音板前，必须先将包装箱打开至少达48小时以上，以便产品达到与安装场所相一致环境特性。
- 2.安装场所要求:安装场所必须干燥并且至少安装前24小时要达到规定的温湿标准，安装场所要求的最低温度为15度，安装后的最大温度变化值要控制在40—60%范围内。
- 3.墙面用吸音板安装方法:(1)、先将轻钢龙骨安装到墙面。(2)、贴墙轻钢龙骨的立面尺寸18x26x3000mm长,分隔间距为60cm。(3)、将尺寸为45x38x5mm的扣片安装在龙骨和吸音板之间。(4)、覆盖吸音板背面的玻璃棉:厚度30—50mm、密度32kg每立方米、宽度与长度为600x1200mm。
- 4.注意事项(墙面)(1)、龙骨架格栅之间推荐选用的间距为60cm。(2)、多块“腾音”木质吸音板在板与板组合安装时，板头与板头之间至少要留出3mm的空隙。(3)、如果吸音板从地面开始按横式安装，则长面的凹口要朝下安装并用扣片锁紧，一块接一块再将其他吸音板安装上去。