植物纤维吸音板(原色)松木

产品名称	植物纤维吸音板(原色) 松木
公司名称	上海腾音实业销售部
价格	75.00/平方米
规格参数	芯材:松木 形状:长方形 规格:2420*1200
公司地址	中国 江苏 南通市崇川区 南通市崇川区濠西路一号桥
联系电话	86 0513 89013281 18912274771

产品详情

芯材	松木	形状	长方形
规格	2420*1200	产地	上海
等级	B1	品牌	腾音

木丝吸音板

一、独具特色的音效产品:

半个多世纪以来,为了迎接音效方面的诸多挑战,建筑师和设计师一直寻求一种功能多样、节约成本的 声学产品,木丝吸音板,为他们解决了建筑声学上的诸多难题,在众多商业、娱乐性设施的施工中显现 出独一无二的快速、经济的优势,为国内外众多著名建筑师所称道。

不论你需要的是吸音墙壁、顶棚板、屋顶台,木丝吸音板都可为您提供能够满足您要求的吸收噪音的装饰板。木丝吸音板是以由生长在森林里的白杨木纤维为原料,结合独特的无机水泥粘合剂,采用连续操作工艺,在高温、高压条件下制成。它是一种保温性和吸音效果特强的优秀产品。无论采用自然色或喷漆都能产生极好的效果。本产品对任何内装修和多数外装修都经济实用。"腾音"优秀的产品经受了时间的考验。今天,为与流行设计趋势保持一致,满足复杂的吸音和隔音需要,我们不断开发出了新产品,使标准的木丝吸音板与其他材料相比,产生不同凡响的效果,体现独具一格的特色。

木丝吸音板的表面纹理表现出高雅质感与独特品味,可充分演绎设计师的创意和理念。该产品结合了木材与水泥的优点:如木材般质轻,如水泥般坚固,具有吸音、抗冲击、防火、防潮、防霉等多种功能,可广泛应用于体育场馆、剧场、影院、会议室、教堂、工厂、学校、图书馆、游泳馆等处。

二、产品特点:

木丝吸音板以白杨木纤维为原料,结合独特的无机硬水泥粘合剂,采用连续操作工艺,在高温、高压条件下制成。该产品拥有只有通过合成若干不同的建筑材料才能获得的物理特性。

1、外观独特、吸音良好

独有的表面丝状纹理,给人一种原始粗犷的感觉,满足了现代人回归自然的理念。表面可做饰面喷色和喷绘处理,喷涂可达六次。吸音率最高能达到1.00。

2、结构结实

结构结实,富有弹力,抗冲击,在体育馆使用时可承受蓝球、足球和排球的反复冲击而不会产生裂纹或 破损现象。

3、安装简单

易于切割,安装方法简单,一般木工工具即可。

4、抗菌防潮

25mm的板在85%的湿度条件下均可使用,包括露天和游泳馆,但直接接触水的地方除外。

5、节能保温、寿命长

由于主要是由木材加工而成,导热系数低至0.07,具有很强的隔热保温性能。经济耐用,使用寿命长,可按需求定制尺寸。

6、燃烧性能检测

燃烧性能达到gb8624b1级。甲醛释放量及等级:0.0 e0级。

7、产品规格

厚度(mm):15mm或25mm

尺寸(mm):600x1200 600x2400 603x2438 1212x2438或其他规格

三、绿色环保的吸音板:

绿色环保建材由可持续性原材料加工制成,其工艺流程符合节能环保要求,不含任何对人体有害的石棉成份。原料来自生长在森林中20-30年之久的成熟白杨树粘合剂中含有氧化镁、硅酸盐、硫化镁等成分绿色环保的吸音板

四、使用范围:

电台、电视台、图书馆、阅览室、新闻发布会场、影剧院、宾馆酒店大堂、会议室、电脑机房、研究室 、牙科诊所、厂房、练歌房、各类体育场馆、幼儿园、学校等需要吸音或音响处理的场所。