

镀锌铁皮保温钢管道 - 镀锌铁皮发泡保温钢管道批发厂家

产品名称	镀锌铁皮保温钢管道 - 镀锌铁皮发泡保温钢管道批发厂家
公司名称	河北鑫聚晟管道装备集团有限公司
价格	.00/个
规格参数	89:3~12 1020:10~45
公司地址	盐山县蒲洼城工业开发区188号
联系电话	031758171717 17333760333

产品详情

镀锌铁皮架空保温管管道保护层（0.5镀锌薄钢板）安装规范:

（1）直管:

- 1) 确定下料长度用钢皮尺或铁皮条在保温管道外面多量几个部位，按保温层外圆周长加上45mm接缝尺寸（插接和咬接），确定下料数字。
- 2) 加工卷圆:将加工好接缝的板放在预先调好圆周的滚圆机上加工，注意直径不能卷得太小。
- 3) 筒体摇线:放在手动或电动压边机加工圆线凸筋，加工圆线应放在大头12mm一端，圆线的直径根据保温外径大致为下列数值:
- 4) 现场安装:把金属护壳紧贴在管道保温层外面，把两边接缝搭接在一起，敲打咬接。对于软质保温材料需用搭接和插接，用手提电钻钻孔，自攻螺钉固定，自攻螺钉间距约200mm。对于较大保温外径的金属护壳，轴向搭接也应加工圆线凸筋，自攻螺钉间距可为250mm。钻头直径为自攻螺钉直径0.8倍，禁止用冲孔或其它方式打孔。接缝应严密、平整、处于隐蔽位置。环向套接一般为50mm，大直径高温蒸汽管道及露天管道为75-100mm。环向搭接宜顺管路坡向，即环向搭口应向下。
- 5) 靠近法兰处直管保温端部的金属外壳应用菊形钳加工成菊纹（锯齿形）保护保温材料。保温外径大，锯齿形的间距也大，反之则小些。

镀锌铁皮架空保温钢管使用特性:

1、保温性能

该产品采用聚氨酯保温层结构，有效降低了热损失

2、施工方便

保温管两端裸露长度现场施工时方便对口、焊接；现场保温补口可采用成品保温瓦块或现场浇注；

管道保温为工厂预制；

架空式镀锌铁皮聚氨酯保温管

3、耐候性

制作外护管用的铁皮采用镀锌防腐层，可长期在露天环境中而不腐蚀；由于该产品采用了镀锌铁皮代替传统的聚乙烯外护管，避免了聚乙烯长期在露天环境下老化的问题；

外护管结构强度

镀锌铁皮外护管采用螺旋成形结构，该结构整体抗弯性能、结合缝处受力情况好；

4、使用寿命

由于该结构的保温管为三层结构，工作管及保温层完全在外护管的保护之下；而外护管采用了镀锌防腐层，正常工作条件下可连续使用30年

好管道、鑫聚晟智造