

独特橡胶新产品腻子型止水条 橡胶PZ止水条定型生产

产品名称	独特橡胶新产品腻子型止水条 橡胶PZ止水条定型生产
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	4.00/米
规格参数	品牌:腾达可 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

独特橡胶新产品腻子型止水条 橡胶PZ止水条定型生产

腻子型止水条产品概述：

腻子型遇水膨胀止水条是一种独特的橡胶新产品。它既有一般橡胶制品的性能，又能遇水自行膨胀的性能，是一种新型防水材料、止水、防水效果比一般橡胶更为可靠。

腻子型遇水膨胀止水条较普通橡胶具有更卓越的特性和优点。该种橡胶在遇水后产生2-3倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面、空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，彻底防止渗漏。当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料的弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用。而该材料还可以通过吸水膨胀来止水。使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料，不仅用量节省，而且还可以消除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更为可靠。

遇水膨胀橡胶腻子既具有一般腻子良好的易粘接和耐用消费品低温性能，又具有较好的膨胀特点。该产品由多种高分子化工材料合成，强度比一般腻子高，特别适用于防水工程。该产品可根据用户及设计要求的规格型号定型生产，成品一般缠绕成盘状并用纸箱包装，运输方便。

产品适用范围：本产品被广泛用于各种隧道、顶管、人防等地下工程、基础工程的接缝、防水密封和船舶、机车等工业设备的防水密封。

腻子型遇水膨胀止水条的性能指标序号项目指标PN-150PN-220PN-3001体积膨胀倍率/% 1502203002高温流淌性(80 × 5h)不易流淌，低温试验(-20 × 2h)不易脆裂。

腻子型遇水膨胀止水条优点：

【1、本品可直接放在混凝土施工缝的基面上，施工方便，快速简捷。

【2、本品遇水后即可在几十分钟内逐渐膨胀、一方面堵塞一切渗水隙，另一方面与混凝土接触面紧密结合，从根本上切断渗水通道。

【3、主体材料为无机矿物质，所以耐老化、抗腐蚀、抗渗能力不受温湿度交替变化影响的功能，具有可靠的耐久性。

【4、具有显著的自愈功能，当施工缝处出现新的微小缝隙时，止水条可继续吸水膨胀，步堵塞新的微缝，自动强化防水效能。

【5、在水泥砂浆浇筑过程中，其吸水膨胀率很小，不会因为混凝土中存在的拌合水而产生预先膨胀而导致胀破混凝土。

【6、本品经反复浸泡无主体材料浸出、无碎块，遇水膨胀性能保持良好。主要规格主要规格有：矩形：15×20mm、20×30mm、20×20mm、20×50mm、50×50mm.圆形：15mm、20mm、30mm.止水条的截面形状、长度、膨胀率都可根据用户的要求协商制作。

我厂生产各种规格的橡胶止水条，腻子型（BW）遇水膨胀止水条，PN型遇水膨胀止水条，腻子型遇水膨胀止水条，遇水膨胀止水胶条，遇水膨胀胶条，腻子型橡胶止水条，膨胀止水条。欢迎广大新老客户咨询采购！实体企业真诚期待与您合作。同样的产品比质量，同样的质量比价格，我公司产品型号齐全请您放心购买。