

外滑动式钢套钢蒸汽保温管道厂家、安徽高温蒸汽保温钢管

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 外滑动式钢套钢蒸汽保温管道厂家、安徽高温蒸汽保温钢管 |
| 公司名称 | 河北鑫聚晟管道装备集团有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 盐山县蒲洼城工业开发区188号 |
| 联系电话 | 031758171717 17333760333 |

产品详情

好管道、鑫聚晟智造

钢套钢保温管保温结构依据滑动方式不同分为：内滑动式与外滑动式

1、内滑动式：保温结构由工作钢管、硅酸铝、减阻层、微孔硅酸钙、隔热层、不锈钢紧固钢带、铝箔反射层、聚氨酯保温层、外套钢管、外防腐层组成（基本已不使用）。

2、外滑动式：保温结构由工作钢管、玻璃棉保温隔热层、铝箔反射层、不锈钢紧固带、滑动导向支架、空气保温层、外护钢管、外防腐层组成。

1.防腐层：保护外钢管避免腐蚀物腐蚀钢管，延长钢管使用寿命。

2.外护钢管: 保护保温层免受地下水侵蚀，支撑工作管并能承受一定的外部荷载，保证工作管正常工作。

3.玻璃棉保温隔热层、空气保温层: 保证介质温度，保证外护管表面保持常温。

4.铝箔反射层: 保证有机泡沫材料不进入无机硬质耐高温层；反射耐高温层部分热量。

5.无机硬质保温层：耐高温，保证与有机保温层之间的界面温度，保证泡沫不被炭化。

6.不锈钢紧固带、滑动导向支架: 保证工作钢管热胀冷缩自由运动。

7.工作钢管：保证输送介质正常流动