

现货EVA美国杜邦3120 3130 eva材料硬度及用途

产品名称	现货EVA美国杜邦3120 3130 eva材料硬度及用途
公司名称	东莞市开源塑胶原料有限公司
价格	21.50/KG
规格参数	品牌:EVA注塑级 规格:3130 包装:美国杜邦
公司地址	南城街道周溪草岭街2号2242
联系电话	15916718183

产品详情

现货EVA美国杜邦3120 3130 eva材料硬度及用途。目前采用比较多的新型环保的包装材料就是EVA。克服了传统材料的缺点，具备了更多好的抗化学性能，其中这种材料的性能需要看其硬度如何，而且不同的使用场所需要的硬度要求也不同。

通常情况下，eva材料主要有：25°、38°、45°、55°、60°、70°、80°这些硬度，客户也可以根据特殊情况要求厂家定制其他的硬度。比较常使用的硬度在45-60度之间，就比较常见的几种硬度的应用范围给您介绍一下：

普通EVA的硬度在40-45度之间,高硬度做到70度左右,可根据客户要求定做,普通硬度的材料主要用在内衬方面,多种工具盒内衬,包装防震材料等

硬度比较高的A级以上的材料都是有较高弹性的泡棉,主要用于成品出口产品,气孔少厚度均匀环保无味等特性。

EVA材料的硬度直接影响到产品的性能以及加工的工艺。用户应该根据时间需求合理选择。这种材质具有可注塑、挤塑、吹塑、压延、滚塑真空热成型、发泡、涂覆、热封，焊接特点。EVA美国杜邦，EVA 3120 ,EVA 3130, eva材料硬度及用途,EVA透明颗粒。