

搅拌站防雷工程哪家专业 云南超越电气 玉溪搅拌站防雷工程

产品名称	搅拌站防雷工程哪家专业 云南超越电气 玉溪搅拌站防雷工程
公司名称	云南超越建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南昆明市官渡区新亚洲体育城星都总部基地55 栋6-7楼
联系电话	13808739229 13808739229

产品详情

古建筑物防侧击雷，要根据古建的地理位置和其遭雷历史来决定。一般情况下，位于城市里的古建筑物一般不需要设防侧击雷；对建在海拔较高的山体、水体附近的且较为孤立高大的古建筑物（如古塔），可以每隔6m沿古建四周外伸的脊檐设置环形避雷带，并使环形避雷带和古建四周的金属窗等与防雷引下线可靠连接。而防球雷的措施是对古建上的开放式门、窗安装金属屏蔽网并可靠接地，但古建有时是很难做到的。比较适宜的方法是把古建的所有窗都装上玻璃，并应注意在雷雨天紧闭门窗，玉溪搅拌站防雷工程，以防球雷的进入室内。

云南防雷工程哪家好，防雷设计，防雷检测哪家专业，就找云南超越建设工程有限公司，搅拌站防雷工程哪家专业，我公司专业承接防雷接地施工，避雷保护设计，建筑防雷设施安装，欢迎来电咨询！

防雷接地工程施工：暗装测试点一般距地为0.5米，一般应标以如图所示样的黑色记号；在检修用临时接地点处应刷白色底漆再标黑色记号，板面安装时应与结构装饰面平齐，且平直不歪斜。

云南防雷工程哪家好，防雷设计，防雷检测哪家专业，就找云南超越建设工程有限公司，我公司专业承接防雷接地施工，避雷保护设计，建筑防雷设施安装，搅拌站防雷工程哪家好，欢迎来电咨询！

防雷接地工程施工：接闪器采用热镀锌圆钢时，搭接长度为圆钢直径的六倍，并应双面焊接；如果采用热镀锌扁钢做接闪器时，搭接长度应不小于其宽度的2倍，至少3个棱边施焊，放置时与埋地敷设相反，必须平放；焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度，搅拌站防雷工程施工，不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷，焊接处的药皮要敲净，焊接后必须刷防锈漆两道，面漆（银粉漆）两道。

云南防雷工程哪家好，防雷设计，防雷检测哪家专业，就找云南超越建设工程有限公司，我公司专业承

接防雷接地施工，避雷保护设计，建筑防雷设施安装，欢迎来电咨询！

搅拌站防雷工程哪家专业-云南超越电气-玉溪搅拌站防雷工程由云南超越建设工程有限公司提供。云南超越建设工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。云南超越电气——您值得信赖的朋友，公司地址：云南省昆明市官渡区，联系人：王经理。