

接地防雷工程公司 云南超越电气 文山接地防雷工程

产品名称	接地防雷工程公司 云南超越电气 文山接地防雷工程
公司名称	云南超越电气工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南昆明市官渡区新亚洲体育城星都总部基地55 栋6-7楼
联系电话	13808739229 13808739229

产品详情

建筑防雷接地工程图一般包括防雷工程图和接地工程图两部分。防雷设计是根据雷击类型、建筑物的防雷等级等确定，防雷保护包括建筑物、电气设备及线路保护;接地系统包括防雷接地、设备保护接地、工作接地。

云南防雷工程哪家好，防雷设计，防雷检测哪家专业，就找云南超越建设工程有限公司，我公司专业承接防雷接地施工，避雷保护设计，建筑防雷设施安装，欢迎来电咨询！

建筑防雷接地工程要求：1、材质符合规范和设计要求，连接可靠，接地防雷工程费用，防腐措施到位，接地系统畅通、完整。2、利用建筑物基础钢筋做接地体和引下线连接规范，文山接地防雷工程，资料齐全；避雷带、接地线安装顺直、美观，固定牢固；屋面及外露金属构件接地完整；设备金属外壳及设备基础接地无遗漏。3、接地点标识清楚，防雷接地测试点齐全。4、接地线搭接符合要求。

云南防雷工程哪家好，防雷设计，防雷检测哪家专业，就找云南超越建设工程有限公司，我公司专业承接防雷接地施工，避雷保护设计，建筑防雷设施安装，欢迎来电咨询！

防雷接地工程施工：接闪器采用热镀锌圆钢时，搭接长度为圆钢直径的六倍，接地防雷工程公司，并应双面焊接；如果采用热镀锌扁钢做接闪器时，搭接长度应不小于其宽度的2倍，接地防雷工程哪家好，至少3个棱边施焊，放置时与埋地敷设相反，必须平放；焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度，不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷，焊接处的药皮要敲净，焊接后必须刷防锈漆两道，面漆（银粉漆）两道。

云南防雷工程哪家好，防雷设计，防雷检测哪家专业，就找云南超越建设工程有限公司，我公司专业承接防雷接地施工，避雷保护设计，建筑防雷设施安装，欢迎来电咨询！

接地防雷工程公司-云南超越电气(在线咨询)-文山接地防雷工程由云南超越建设工程有限公司提供。云南超越建设工程有限公司是从事“防雷工程,避雷针施工,防雷施工,建筑物防雷”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:王经理。