

单片机 工控 PLC 20点

产品名称	单片机 工控 PLC 20点
公司名称	何荣生
价格	200.00/台
规格参数	品牌:东名 型号:DMCJ - 20B 工作电压:12 (V)
公司地址	中国 浙江 温州市龙湾区 状元镇大岙溪村诸宅路58号
联系电话	86 0577 86863002 15325510801

产品详情

品牌	东名	型号	DMCJ - 20B
工作电压	12 (V)	输出频率	50 (kHz)
产品认证	无		

dmcj-20a单片机工控板简要说明特性：一：8位高性能单片机(at89s52)作为主控制芯片；二：主电源采用6v-9v交流电，外围驱动电源采用12v交流电；三：12路光电隔离数字量输入，端口内置电源。

四：8路光电隔离数字量输出，继电器输出方式,最大输出电流为5a, 输出口状态可回读；五：12路光电隔离数字量输入中有两路可作中断源用于计数；六：系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性，使系统工作稳定可靠，无死机现象；七：各路输出,输出有led显示工作状态；八：系统有四个拨码开关可以设定一些参数；九：紧凑型(适合任何尺寸的机箱)，pcb尺寸：130mmx105mm；十：支持在线编程，无需烧录器，使程序修改，升级方便；规格：一：工作温度：0~55 ° c；二：储存温度：-20+80 ° c；三：湿度：5~95% 无凝结；四：功耗(无外部设备): + 6 v@ 0.5a (典型值)；用途：一：可用于各种二十个点以内的控制系统；二：可用于替代二十点以内的plc用于各种控制场合（如各种机器控制）。三：可用于单片机学习和试验。

以下为接线端子说明与单片机端口说明

输入端口: 单片机i/ox01 p1.4x02 p1.3x03 p1.2x04 p1.1x05 p1.0x06 p3.4x07 p3.5x08 p2.6x09 p3.0x10 p3.1x11 p3.2x12 p3.3端口输入时, 使用内部电源, 当xn与com端相联时, 输入指示灯亮, 说明输入有效, 此时相对应的单片机i/o口为低电平, 反之无输入无效时, i/o为高电平!

输出端口: 单片机i/oy1 p0.7y2 p0.6y3 p0.5y4 p0.4y5 p0.3y6 p0.2y7 p0.1y8 p0.0输出端为开关量, 以左右两边的com为公共端, 当输出有效时, yn与com接通, 用此可以来控制交流接触器。当i/o为高电平时, 输出无效, 即yn与com断开; 当i/o为低电平时, 输出有效, 即yn与com接通。开关支路中串有保险丝保护!

拨码开关 单片机i/ok1 p2.2k2 p2.3k3 p2.4k4 p2.5

以上拨码开关功能由用户自定义, 当开关拨向no时, i/o为低电平, 反之拨向off时, i/o为高电平!

本中心可以根据客户有批量生产的需要, 生产与之产品最适合点数及功能的单片机工控控制板, 可配合客户完成工控板相关程序的编程与调试, 也可代客户完成编程工作! 有需者请咨询我中心!