

# PMMA镇江奇美

产品名称	PMMA镇江奇美
公司名称	苏州鑫元邦塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山仕泰隆L-18号
联系电话	18217118699

## 产品详情

PMMA原料的特性：

无色透明，透光率达90%---92%，韧性强，比硅玻璃大10倍以上。

光学性、绝缘性、加工性及耐候性佳。

溶解于、苯、甲苯二氯乙烷、三氯甲烷和丙酮等有机溶剂。

具有较高透明度和光亮度，耐热性好，并有坚韧，质硬，刚性特点，热变形温度80 ，弯曲强度110Mpa。

密度1.14—1.20g/cc,变形温度76--116 ，成型收缩率0.2—0.8%。

线膨胀系数0.00005—0.00009/ ，热变形温度68--69 (74--107 )

物理性能

密度 (23 ° C)

熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/3.8 kg)

吸水率 (24 hr, 23 ° C)

硬度

洛氏硬度 (M 计秤)

机械性能

拉伸应力

额定值

1.19

16

0.30

额定值

84

额定值

6.67

拉伸应变 (断裂)

7.0

弯曲应力 2 9.51

冲击性能 额定值  
悬壁梁缺口冲击强度 2.0

热性能 额定值  
热变形温度 (1.8 MPa, 退火) 90.0

维卡软化温度 103

PMMA台湾奇美CM-205 (耐热级CM-205)

PMMA台湾奇美CM-205 (耐热级CM-205)