

# 蚌埠压力容器 国润/质量好 压力容器压力

产品名称	蚌埠压力容器 国润/质量好 压力容器压力
公司名称	安徽国润环境优化技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经开区莲花路690号尚泽时代广场B1栋101室
联系电话	13965075609 13965075609

## 产品详情

压力容器受压元件用钢，应当采用何种钢材？

压力容器受压元件用钢，应当是氧气转炉或者电炉冶炼的镇静钢。对标准抗拉强度下限值大于或者的等于540MPa的低合金钢钢板和奥氏体—铁素体不锈钢钢板，以及用于设计温度低于-20 的低温钢板和低温钢锻件，宿州压力容器，还应当采用炉外精练工艺。压力容器的选材应考虑材料的力学性能、化学性能、物理性能和工艺性能。

设备法兰是容器与介质输送管道或仪表、安全附件管道等进行连接的附件。又称压力容器法兰，简单压力容器，用于连接壳体与壳体、壳体与平盖、壳体与管板。

标准：JB/T4700~4707-2000

分甲型平焊法兰、乙型平焊法兰和长颈对焊法兰三种类型。

密封面分突面（RF）、凹凸面（MFM）和榫槽面（TG）三种密封面。

压力容器的支撑结构。

标准：JB/T4712-2007

分鞍式支座、耳式支座、腿式支座和支撑式支座四种类型。

还有非标的裙式支座，压力容器压力，简称裙座。

压力容器用液面计应符合什么要求？

压力容器用液面计应符合有关标准的规定，并应符合下列要求：

应根据压力容器的介质、高工作压力和温度正确选用。

在安装使用前，低、中压力容器用液面计，应进行1.5倍液面计公称压力的液压试验；高压容器的液面计应进行1.25倍液面计公称压力的试验。

盛装0 以下介质的压力容器，应选用防霜液面计。

寒冷地区室外使用的液面计，应选用夹套型或保温型结构的液面计。

用于、毒性程度为极度、高度危害介质的液化气体压力容器上，应有防止泄露的保护装置。

要求液面计指示平稳的，不应采用浮子（标）式液面计。

移动式压力容器不得使用玻璃板式液面计。

蚌埠压力容器-国润/质量好-

压力容器压力由安徽国润环境优化技术有限公司提供。安徽国润环境优化技术有限公司是安徽合肥,压缩、分离设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在国润领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创国润更加美好的未来。