

合肥石墨EPS匀质保温板厂家 安徽新起点|货源充足

产品名称	合肥石墨EPS匀质保温板厂家 安徽新起点 货源充足
公司名称	安徽新起点装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区南二环与宏村路交叉口绿地中心C座 709
联系电话	13866681888 13866681888

产品详情

工人在搬运匀质板时，应像搬运其它板材一样，注意轻拿轻放，严禁抛掷板材或将板材在地面上拖拉，更不能破坏板材的包装。匀质防火保温板的优势：防火性好。系统中匀质防火保温板为A1级保温材料，粘结砂浆和抹面砂浆为水泥基材料，完全了火灾隐患，满足工程对防火性能的要求。当今，全球保温隔热材料(岩棉板)正朝着、节能、薄层、隔热、防水外护一体化方向发展，在发展新型保温隔热材料及符合结构保温节能技术同时，更强调有针对性使用保温绝热材料，按标准规范设计及施工，石墨EPS匀质保温板厂家，努力提高保温效率及降低成本。

板材的堆放应有限度，大量堆积可能会压断板材，所以堆积不能过高；不同型号和尺寸的匀质保温板也要分类堆放，并在包装上注明尺寸，防止出现不同尺寸的板材相混淆的情况。均质防火保温板自身抗压强度高，延展性好，一般房屋建筑首层位置易受碰撞而损坏，在系统软件施工技术中，首层选用双层复合型耐碱性涂敷玻纤耐碱网格布，保证系统软件长期性出色的耐冲击特性。岩棉板外保温系统的生产企业应有人员在施工过程中进行现场指导，并配合施工单位和现场监理做好施工质量控制工作。

匀质板具有很好的隔热性能：隔热是外墙隔热材料的主要功能，匀质板采用传统EPS板加工而成，导热系数在 $0.05[W/(m.k)]$ 以内。从长远来看，它将受到影响。在应用和安装的情况下，均质保温隔热板全是比较简单的，并且工程施工轻轻松松，在安装之后，有非常好的隔热保温实际效果和隔热保温实际效

果，在屋子里边可以开展消声作用，防止噪声所产生的损害，并且匀质板的应用还不必担心形变，在高温之中也不会出现变软，滴下和脱层的状况，十分的好用。因为匀质板的表层相对密度很高，因此抗拉强度非常大，而且在应用的全过程之中不易出现形变或是裂开的状况，传热系数非常低，因此，在开展隔热保温的全过程之中有非常好的可靠性，在各式各样的场所下都能够让我们产生非常好的特性。

合肥石墨EPS匀质保温板厂家-安徽新起点|货源充足由安徽新起点装饰工程有限公司提供。安徽新起点装饰工程有限公司实力雄厚，信誉可靠，在安徽合肥的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。安徽新起点带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！