

室外膨胀型钢结构防火涂料 防火2h一桶批发

产品名称	室外膨胀型钢结构防火涂料 防火2h一桶批发
公司名称	沧州一诺防火材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鑫诚达 执行标准:GB14907-2018 耐火时间:120min
公司地址	河北省沧州市河间市卧佛堂镇穆庄村（注册地址）
联系电话	0317-3820731 13820145494

产品详情

室外膨胀型钢结构防火涂料 防火2h一桶价格

室外膨胀型钢结构防火涂料 防火2h一桶报价，室外膨胀型钢结构防火涂料防火2h依据GB14907-2018防火性能要求检验合格，膨胀型钢结构防火涂料由消防及阻燃产品质量监督检验中心（山东）检验合格。GT-WSP-Fp2.0室外膨胀型钢结构防火涂料通过GB14907-2018《钢结构防火涂料》、CCCF-CPRZ-17:2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 防火材料产品》检测标准检测，属于绿色产品，防火涂料用于钢结构的防护！

施工：

滚涂法：

滚涂前，将套筒层上1/2绒毛浸入涂料中，让绒毛吸足涂料后，滚动套筒，使绒毛中吸附的涂料量均匀。滚涂时，握紧手柄，用力均匀，来回上下滚动，达到涂刷质量要求。为保证附着力及干燥时间，遍涂层厚度须 0.2mm，待前遍涂层完全干透后再进行下一遍涂刷，以后每遍涂刷涂层厚度须 0.3mm，直至总厚度达到设计要求。

无气喷涂法：

喷涂前，将备好的喷涂机的各部件及辅助配件正确安装、连接。喷涂机安装连接完毕，进入待喷涂状态，喷涂前要检查动力源是否运转正常，然后吸入涂料，检查高压涂料缸是否增压正常，输料软管有无泄漏，配件间连接是否紧密，喷枪及滤网有无堵塞情况等。喷涂时，喷枪压力为15兆帕以上，喷枪口与被涂物面的距离称为枪距，枪距以300~400mm为宜。喷枪运行的方向要始终与被涂物面平行，与喷涂扇面垂直，以保证涂层的均匀性，喷枪运行速度要稳，运行速度不稳，涂层厚度不均匀，运行速度过快涂层太薄，过慢涂层太厚。为保证附着力及干燥时间，遍涂层厚度须 0.2mm，待前遍涂层完全干透后再

进行下一遍喷涂，以后每遍涂刷涂层厚度须 0.3mm，直至总厚度达到设计要求。