

索利特微珠泡沫外墙外保温系统施工

产品名称	索利特微珠泡沫外墙外保温系统施工
公司名称	北京索利特新型建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:微珠泡沫 导热系数: 0.060 (W/(m . K)) 最高使用温度:- ()
公司地址	北京市通州区潮县镇黄厂铺村东
联系电话	010-69564990 13261857157

产品详情

材质	微珠泡沫	导热系数	0.060 (W/(m . K))
最高使用温度	- ()		

si微珠泡沫外墙外保温系统是设置在外墙外侧，由界面层、微珠泡沫保温层、抗裂防护层和饰面层构成，起保温隔热、防护和装饰作用的构造系统（以下简称微珠泡沫外保温系统）。

si微珠泡沫保温浆料是由胶粉料与无机玻化微珠和有机聚苯颗粒轻骨料组成的保温灰浆。

玻化微珠由含结晶水的酸性玻璃质火山岩经粉碎、脱水、汽化膨胀、熔融玻化等工艺生产而成的多孔空腔结构的无机球状颗粒。聚苯颗粒由回收的废聚苯板粉碎按级配均混的有机颗粒。该保温浆料为有机与无机材料的紧密结合，增加了保温浆料的和易性，充分发挥了材料各自的优点和特色，同时弥补了产品相互不足之处。无论从那方面比较，该产品都迈上了更高的台阶。

1.产品特点

(1) 有机骨料与无机骨料的结合体，大颗粒与小颗粒分子间距离紧密、极配好，浆料亲和力好、密实、易施工。

(2) 产品强度好、抗高压，使用后不会出现龟裂、空鼓等现象。耐候性

(3) 导热系数低，保温隔热性能优异，适合于全国各种气候区域的多种墙体保温。

(4) 产品抗高温、耐侯、防火性能显著。