

宣城卷帘门 防火卷帘门 富大门

产品名称	宣城卷帘门 防火卷帘门 富大门
公司名称	芜湖市富大门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市火龙岗镇卡九路
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

在提升方式上，工业堆积门依靠轴筒转动、背带垂直提升帘布，使帘布形成重叠堆积效果;快速卷帘门则利用门轴的转动直接达到卷帘提升目的，无需背带辅助。

抗风性能也是快速堆积门和快速卷帘门的区别所在，快速卷帘门，快速堆积门由于抗风筋数量较多，其抗风性能更强，可用在风口处或室外安装。快速卷帘门的抗风效果较差，更适合在室内使用，大多应用在工业生产车间。

别墅车库卷帘门尺寸分享

一般车库高度假如2米，以铝合金卷门为例，卷帘卷起来直径约24公分，加上底梁部分共约28公分左右，就是说至少需要占去28公分高度。中安装:如果车库没有门眉，没有墙垛，中安装的话，车库门洞高度减去28公分就是安装电动卷帘门之后的净高，卷帘门维修，假如车库门洞2米高，那么中安装之后，卷帘门能够开启约1.72米左右。

内安装:如果车库有28公分以上门眉，那么车库内安装电动卷帘门则不影响开启高度尺寸，芜湖卷帘门，其它情况以此类推。外安装:如果车库门洞尺寸太矮，安装电动卷帘门之后影响到使用，则看情况考虑外安装，假如门洞尺寸只有1.8米甚至更低，车库外侧也没有障碍物，可以外装卷帘门。

抗风卷帘门是由抗风帘板串接而组成的，而抗风的帘板则是使用强度较高的镀锌板或彩钢板一次性冷轧而成的，其强度高，钢度好，结构牢固，道闸功能 1.

本机采用全无线控制方法，即安全又方便，您只要将接入220V电源和将外壳

保护接地，就即可进入工作状态，避免繁杂的布线、配线工作。 2.

采用特殊平衡机构设计，铝波箱连体，使闸杆慢起动，快动行，慢停止，使整

机芯低噪音，散热快，运行平稳耐用，无惯性等特点！ 3.

该道闸具备多种接口，您可接入压力电波开关、车辆检测器(地感)、红外对射等附件，随满足道闸安全方面的要求，也可接入收费系统实现自动管理(需选配)。 3)、在调试运行过程如发现门体运行限位不准确，可调整限位开关的高度。同时导轨内有抗风钩，防火卷帘门，能确保在大风中帘板不脱离导轨，具有防雨、防潮、防寒、保温、防晒、防撬、防风沙、隔噪音、抗台风、等功能，适用于大跨度的、大面

积的、高标准的风力较大地方的大型厂房。宣城卷帘门-防火卷帘门-富大门(诚信商家)由芜湖市富大门业有限公司提供。宣城卷帘门-防火卷帘门-富大门(诚信商家)是芜湖市富大门业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：蒋燕青。