

室内P3.91LED地砖屏|P3.91地板屏|P2.976智能感应互动LED地板屏厂家批发

产品名称	室内P3.91LED地砖屏 P3.91地板屏 P2.976智能感应互动LED地板屏厂家批发
公司名称	深圳市鼎力显示科技有限公司
价格	6000.00/平方
规格参数	品牌:鼎力 型号:3.91 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头南岗第三工业区11栋5楼
联系电话	13530692277 13530692277

产品详情

	产品型号技术参数	
模组组成	像素结构	1
	LED规格	SI
	像素间距 (mm)	
	模组分辨率 (W × H)	
	模组尺寸 (mm)	250 (W)
箱体组成	模组重量 (kg)	
	箱体尺寸 (mm)	500 × 500
	箱体重量 (kg)	
	维护方式	前
光学参数	防水等级	IP
	箱体形成	钣金
	白平衡亮度 (nits)	
电气参数	色温 (K)	3200-
	对比度	40
	峰值功耗 (W/m ²)	
处理性能	平均功耗 (W/m ²)	
	供电要求	AC110~240V
	换帧频率 (Hz)	
使用参数	驱动方式	恒流
	刷新率 (Hz)	
	寿命典型值 (hrs)	5
	工作温/湿度范围 (/RH)	-10 - 40/ 10%-
	承重 (kg/箱 ; kg/m ²)	120

- 1、可采取平铺地面及嵌入地槽式两种安装方式；
- 2、常规箱体+常规地托安装高度为130mm-170mm之间（可微调），建议按150mm计算；
- 3、安装环境要确保地面干燥、通风，地面不能潮湿，建议做一层防潮防水地胶；
- 4、确保地面平整度高，建议做好水平测试；
- 5、安装之前需提前把电缆线（3*2.5，一条3*2.5可带载4平米地砖屏）、网线布到屏体位置（具体数量根据面积核算）；
- 6、如果安装在一楼进门口位置，受环境影响比较大（地面潮湿），条件允许的情况下，挖槽深度建议400mm-600mm之间，地面做80*160方通钢结构，底部做排风机或通风管道；
- 7、户外地砖屏安装需挖地槽，地槽深度建议800mm-1200mm之间，做80*160方通钢结构，底部做排水、通风管道；
- 8、电路板单元是250mm*250mm，箱体尺寸可做500*500、500*750、500*1000，如果需要不同的显示造型，需要通过后期包边实现；
- 9、包边可做T字型不锈钢、铝塑板、钣金三角斜坡等。