

室外耐火性能2.5h非膨胀型钢结构防火涂料

产品名称	室外耐火性能2.5h非膨胀型钢结构防火涂料
公司名称	沧州一诺防火材料有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:鑫诚达 执行标准:GB14907-2018 耐火时间:150min
公司地址	河北省沧州市河间市卧佛堂镇穆庄村（注册地址）
联系电话	0317-3820731 13820145494

产品详情

室外耐火性能2.5h非膨胀型钢结构防火涂料

室外非膨胀型钢结构防火涂料由国家建筑防火性能检验中心验收合格，耐火性能依据GB14907-2018标准检验，本厂生产的室外非膨胀型钢结构防火涂料耐火性能可分为2.5h、3.0h、2.0h三种，按照使用条件可分为普通型和特种钢结构防火涂料，详情咨询客服。

室外非膨胀型钢结构防火涂料

- 1、涂层导热率低，防火性能、耐候性能。
- 2、涂层质量轻，单位涂覆面积大，易施工。
- 3、附着力极强，坚固耐久，不易脱落。
- 4、无机隔热型防火涂料，遇火时不产生烟气、不释放有害气体、不含石棉和有机溶剂、无刺激性气味，对人体无危害。
- 5、防火、隔热各项性能指标达到或超过《GB14907-2018钢结构防火涂料》标准要求。

产品用途：该产品可广泛应用于工业及民用建筑、油田钻井平台、井架，石油化工钢结构装置、发电厂、核电站等大型室外钢结构的防火保护。

规格参数 干密度/kg/m³ 650 粘结强度/Mpa
0.05 抗压强度/Mpa 0.5 干燥时间(表干)/h 24
耐冻融循环性/次 15 耐曝热性/h 720 耐碱性/h
360 耐酸性/h 360 耐湿热性/h 504
耐盐雾腐蚀性/次 30 耐火性能:涂层厚度27mm时,耐火2.5h
涂层厚度32mm时,耐火3h